

TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY-LASER

INDUMOUSE™



TECHNISCHE DATEN

Tastenzahl:	3
Tastentechnologie:	Kurzhubtasten
Schaltkraft:	1,5 N
Schaltweg:	0,3 mm
Schaltzyklen:	ca. 3 Mio. Betätigungen
Schutzgrad (max):	IP68
Wirkprinzip:	Laser
Auflösung:	1000 dpi
Material Gehäuse:	Silikon
Material Bodenplatte:	Kunststoff
Schnittstellen:	USB
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +80 °C

EIGENSCHAFTEN

Scrollfunktion:	über Tastendruck
Gewicht (o.Verpackung):	160 g
Kabellänge:	ca. 2,0 m

ABMESSUNGEN

Länge:	116,0 mm
Breite:	62,0 mm
Höhe:	38,6 mm

TECHNICAL SPECIFICATION

Number of keys:	3
Keyswitch technology:	short travel keys
Actuation force:	1.5 N
Actuation travel:	0.3 mm
Keyswitch lifetime:	ca. 3 mill. operations
Protection class (max):	IP68
Operating principle:	laser
Resolution:	1000 dpi
Material (surface):	silicone
Material (bottom panel):	plastic
Interface:	USB
Operating temp. range:	-20 °C to +70 °C
Storage temp. range:	-25 °C to +80 °C

PROPERTIES

Scrollfunction:	per keystroke
Weight:	160 g
Cable length:	ca. 2.0 m

DIMENSION

Length:	116.0 mm
Width:	62.0 mm
Height:	38.6 mm

Kat.Nr. / Cat.No.	Produktbezeichnung / Product description	Schutzgrad / Protection level	Abmessungen / Dimensions (mm)
KH18218	TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY-LASER-USB	IP68	116 x 62 x 38,6




Andere Layouts, Konfigurationen und Schnittstellen auf Anfrage. / Other language versions / interfaces / configurations available on request.

TKH-MOUSE-SCROLL-IP68-GREY-LASER


IP
68

UW
-1

3



Funktionsbeschreibung mit Microsoft-Standardtreibern / functional description with standard windows drivers



Version 01.2011

Änderungen und Irrtümer vorbehalten! / Errors and omissions exceptet