Hub de Recharge USB-C à 10 Ports, 60 W par Port, Puissance Totale de 350 W, Bloc/Station de Recharge Multiport, Conforme TAA

Nº de produit: 10E-CHARGING-STATION



Le hub de recharge USB-C à 10 ports offre une recharge rapide et efficace pour les ordinateurs portables, les tablettes et les appareils mobiles, ce qui le rend idéal pour les bureaux, les salles de classe et les laboratoires informatiques.

Chacun des 10 ports USB-C fournit jusqu'à 60 W, pour une puissance totale de 350 W qui s'ajuste dynamiquement en temps réel pour répondre aux besoins variables des appareils. Sa technologie de répartition intelligente de l'alimentation donne la priorité aux ports actifs nécessitant une puissance plus élevée tout en réduisant la puissance des ports inactifs, et prend en charge la technologie PPS (3,3-21 V3,0 A) pour une recharge USB-C rapide et sûre.

Conçu pour offrir une grande flexibilité, le hub comprend des oreilles de montage en rack pour les racks de serveurs 19 pouces ainsi que des pieds en caoutchouc pour une utilisation sûre sur un bureau. Sa conception empilable permet de superposer plusieurs unités de manière ordonnée, ce qui augmente la capacité de charge sans encombrer l'espace.

Un ventilateur intégré assure un refroidissement actif pendant un fonctionnement continu à forte charge, tandis que les voyants d'état de charge sur chaque port permettent de visualiser d'un coup d'œil l'état de charge. Le hub de charge est certifié TUV SUD et conforme aux normes USB-IF, FCC et CE. Il comprend une protection contre les surintensités et les courts-circuits.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• Hub USB-C à 10 Ports : Rechargez plus rapidement vos PC/appareils mobiles grâce à une puissance maximale de 60W par port, répartie sur une puissance totale de 350W; S'adapte aux besoins en temps réel des appareils dans les environnements de bureau

• Répartition Intelligente de l'Alimentation : La station de recharge répartit ses 350W entre 10 ports USB-C, en donnant la priorité aux ports actifs; Prend en charge le PPS (3,3-21 V3,0 A) pour une recharge rapide et sûre des appareils USB-C

• Montage en Rack ou sur Bureau : Le chargeur comprend des oreilles de montage en rack pour les racks 19" et des pieds en caoutchouc; Sa conception empilable permet d'empiler plusieurs unités pour augmenter la capacité sans encombrer l'espace

• LED de Refroidissement et de Charge Actives : Le ventilateur intégré assure une circulation d'air active; Certifié TUV SUD; Conforme aux normes USB-IF, FCC et CE avec protection OCP et contre les courts-circuits; Les LED indiquent l'état de charge

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos adaptateurs offrent une solution durable et respectueuse de l'environnement; Ils ont été testés dans notre laboratoire d'innovation afin de garantir une fiabilité et une sécurité opérationnelle de niveau professionnel

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Ventilateurs	1 - 50 mm
Compatibilité avec les prises d'alimentation	1
Nombre de ports	10
Montage sur bâti	Oui
Normes de l’industrie	USB Power Delivery 3.0

Performance

	Débit d’air	18CFM
	Niveau de bruit	35dBA
	MTBF	192 000 Heures
	TR/M	6700
	Puissance de sortie	350W
Connecteur(s)		
	Connecteurs de sortie	10 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
	Autre(s) interface(s)	1 - Alimentation C13 IEC 60320
Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Aucun Pilote ou Logiciel n'est Nécessaire
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - LED d'Alimentation : Indique si la station de recharge est allumée ou éteinte 10 - État de Charge : Bleu Fixe : Charge Lente Bleu Clignotant Lent : Charge à Moins de 1 A Bleu Clignotant Rapide : Charge à 1 A ou Plus Rouge Fixe : le port de charge est désactivé en raison de la répartition intelligente de l'alimentation ou de la protection contre les surintensités
Alimentation		
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	10A
	Tension de sortie	5V DC 9V DC 12V DC 15V DC

		20V DC
	Courant de sortie	3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)
	Consommation électrique	400W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	0% ~ 95% HR
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	22.0 in [56.0 cm]
	Largeur du Colis	10.2 in [25.8 cm]
	Hauteur du Paquet	3.3 in [8.3 cm]
	Poids brut	8.2 lb [3.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Chargeur 10 Ports
		2 - Oreilles de Montage en Rack 19"
		6 - Vis à Oreille de Montage
		4 - Vis pour Rack M5 x 12 mm
		4 - Écrous de Cage M5
		2 - Pieds en Plastique à Encliqueter avec Embouts en Caoutchouc
		1 - Cordon d'Alimentation de 1,8m CEE 7/7 vers IEC-C13 (UE)
		1 - Documentation Produit

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis