

# ClickShare Bar Core

Videoleiste für ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen



- **Kristallklares, hochwertiges Stereo-Audio\***
- **Fortschrittliche KI-gestützte 4K-Kamera**
- **Vereinfachte Installation**
- **Gute Investition: Weniger Eingriffe, minimierte Ausfallzeiten, zukunftsichere Plattform**
- **CO2-neutrales Produkt\*\***

ClickShare Bar Core ist eine klimaneutrale All-in-One-Videobar, die ansprechende, mühelose drahtlose Konferenzen in kleinen und mittelgroßen Besprechungsräumen mit jeder Videokonferenzplattform ermöglicht. Diese Lösung verfügt über hochwertige AV-Funktionen, sodass sich Besprechungsteilnehmer gehört und gesehen fühlen, und ist zudem sowohl einfach zu installieren als auch niedrig in den Lebenszykluskosten.\* Stereolautsprecher sind voraussichtlich ab Mitte 2024 erhältlich. \*\*CO2-neutrales Label für Ende des ersten Quartals 2024 angestrebt.

## Technische Daten

## CLICKSHARE BAR CORE

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows 10 und höher macOS 11 (Ventura) und höher Android v13 und höher (ClickShare-App) iOS 16 und höher (ClickShare-App)
Systemanforderungen	Für ein reibungsloses Arbeiten mit Microsoft Teams oder Zoom. Mindestanforderungen: Intel i3 Dual-Core Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10 letzter Build oder Mac OS Ventura letzter Build Empfohlen: Intel i5 4-Kern-Prozessor / 8 GB RAM / OS: Windows 10, neueste Version oder macOS, neueste Version
Video-Ausgänge	4K UHD (3840 x 2160) bei 30 Hz. HDMI 1.4b oder USB-C DP ALT-Modus (DisplayPort 1.2)
Video-Eingänge	-
Camera	4K camera, 3x zoom/ePTZ, 120°FOV
Camera AI	Gruppenrahmen- und Kompositionsmodus mit bis zu 4 Personen
Audioausgang	2 x 10-W-Vollduplex- und Stereolautsprecher, 8 Ohm Impedanz
Audio pickup	6 Beamforming-MEMS-Mikrofone mit Echo- und KI-basierter Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen. Aufnahmereichweite bis zu 15 Fuß/4,5 Meter
ClickShare Buttons	1
ClickShare App	Desktop und Mobilgerät
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast (available mid 2024)
Geräuschpegel	Lüfterlos
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X mit ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Bar
Frequenzband	2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden in ausgewählten Ländern im Netzwerkintegrationsmodus unterstützt)
Verbindungen	1 x USB-C 3.1 (DP) zum Bildschirm, 1 x USB-A 2.0, 1 x Ethernet LAN 1Gbit, 1 x USB-C 2.0 (Seite)
Temperaturbereich	Betriebstemperatur: 0 °C to +40 °C (+32 °F to +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) bei 3000 m Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Diebstahlschutz	Kensington-Schloss (Rück- und Unterseite)
Zertifizierungen	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Nein
Drahtloskonferenzen	über App oder Button
Lokale Ansicht	Ja
Netzwerk-Verbindung	LAN und WLAN
Management and reporting	Ja
Gewährleistung	Standardmäßig 1 Jahr. Garantie durch SmartCare für 5 Jahre
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

Generiert am: 25 Jan 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).