

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Performances exceptionnelles, transfert de données ultra-rapide et prise en charge de la résolution 8K. L'une des stations d'accueil les plus puissantes du marché ! Une qualité d'image cristalline, un Internet ultra-rapide et la possibilité de transférer des données jusqu'à 4 Go par seconde grâce au port de sortie Thunderbolt™ 4 intégré. Vous pouvez aussi, bien sûr, brancher vos écouteurs ou votre système audio et charger votre ordinateur portable (92W), le tout à l'aide d'un seul câble (câble Thunderbolt 4 de 100 cm inclus).. Grâce au protocole DP 1.4 intégré, vous pouvez connecter ce dock à un moniteur d'une résolution allant jusqu'à 8K (7680 x 4320) avec un taux de rafraîchissement de 30 Hz, ce qui équivaut à la résolution de quatre moniteurs, chacun en résolution 4K. C'est donc la solution idéale pour les graphistes, les analystes, les développeurs, les monteurs de films ou les amateurs et passionnés de vidéo haute définition. La station d'accueil est désormais compatible non seulement avec les ports Thunderbolt™ 4, mais aussi avec l'USB-C*, ce qui en fait une solution flexible pour les entreprises et les utilisateurs qui utilisent des ordinateurs portables et des tablettes avec différents ports. * Un seul moniteur (4K/60 Hz) est pris en charge lorsqu'il est connecté à l'USB-C.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port Thunderbolt 4 pour la connexion à un ordinateur portable
- Technologie de station d'accueil : Thunderbolt 4
- Alimentation : 92W
- Ports vidéo : 2x DisplayPort, 1x TB4
- 1x port Thunderbolt 4 : vidéo ou transfert de données (40 Gbps)

- Interfaces graphiques et résolutions prises en charge :
- **Thunderbolt™ 3/4 ou périphérique hôte USB4 avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 8K/30Hz*
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs - DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 1440p/144Hz
- **Périphérique hôte Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 5K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs - DP + TB4 ou 2x DP → jusqu'à 2x4K/60Hz
 - 2 moniteurs - DP+ TB4 ou 2x DP → jusqu'à 1440p/144Hz
- **Périphérique hôte USB-C avec prise en charge du DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 1440p/144Hz
- **Périphérique hôte USB-C avec prise en charge du DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 moniteur - 1x DP ou TB4 → jusqu'à 1080p/120Hz
- Modes pris en charge: extension, mise en miroir et affichage principal
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), prise en charge BC 1.2 (charge rapide)
- 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s), prise en charge BC 1.2 (charge rapide)
- 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mb/s)
- 1x port Ethernet RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbps
- 1x prise combinée audio/microphone 3,5 mm (la lecture prend en charge la fréquence d'échantillonnage 24bit192K)
- 1x USB-C entrée d'alimentation 140W (28V/5A)
- Clonage d'adresse MAC : oui : (en utilisant le logiciel [i-tec Docker Pro](#))
- WOL : S1, S2, S3
- Indication par LED
- Prise en charge du verrou Kensington
- Bouton marche/arrêt
- Dimensions du produit : 220 x 74 x 30 mm
- Poids du produit : 230 g

LES SPÉCIFICATIONS



i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W

NUMÉRO DE PIÈCE I-TEC

TB4DUALDPDOCKPDPRO

DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706875

TB4DUALDPDOCKPDPROUK

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706882

Matériel

Type de concentrateur Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10/11
macOS X
Linux

Caractéristiques physiques

Dimensions du produit 220 x 74 x 30mm

Poids du produit (hors emballage) 230 g

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil Thunderbolt 4
- Câble Thunderbolt 4 100 cm
- Chargeur USB-C (28V/5A, 140W)
avec câble détachable
- Démarrage rapide

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise a jour 05/12/2024 15:15:59