

Fiche technique du produit

Spécifications

EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V, (30) C13 & (6) C19 ; IEC309



EPDU1232SX3620

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Tension de sortie principale	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	1794 mm
Largeur	55 mm
Profondeur	62 mm
Poids du produit	8,28 kg
Emplacement de montage	Côté
Position de montage	Vertical

Entrée

Limites du courant d'entrée	32 A
Load Capacity	22 kW
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Prise standard	IEC 60309

Sortie

Nombre de prises d'alimentation	30 CEI 60320 C13 6 CEI 60320 C19
---------------------------------	-------------------------------------

Conformité

Certifications du produit	CE EAC RCM TÜV
---------------------------	-------------------------

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %

Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %

Emballage

Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,95 m
Largeur de l'emballage 1	160 mm
Longueur de l'emballage 1	110 mm
Poids de l'emballage 1	9,56 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)