

Kentix Knowledge Base

Startseite > SmartMonitoring > Datenblätter > MultiSensor-LAN – DATENBLATT

MultiSensor-LAN – DATENBLATT



ORDER-CODES: **KMS-LAN-B-BLE** **KMS-LAN-W-BLE**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Funktion | MultiSensor zur Raumüberwachung |
| Integrierte Software | KentixONE über integrierten Web-Server (HTTPS) |
| Sensor-Temperatur | Messbereich -20 bis 99°C (Genauigkeit $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) |
| Sensor – Relative Luftfeuchte | Messbereich 0 bis 100% (Genauigkeit $\pm 3\%$) |
| Taupunkt | in °C berechnet |
| Sensor – Bewegungsmelder | PIR Sensor, Auslöseempfindlichkeit einstellbar Erfassungskegel: ca. 110° Reichweite: ca. 8m |
| Sensor – Vibration | 3-Achs Beschleunigungssensor mit Lageerkennung (Empfindlichkeit einstellbar), Messbereich 0.25-5G |
| Sensor – Kohlenmonoxid (CO) | 0-1.000ppm Messung $\pm 10\%$ Interne Auslösung: 20-200ppm (0-100%) Lebensdauer ca. 10 Jahre |

| | |
|-----------------------------|--|
| Signalgeber | 85dB, 2.3kHz |
| KENTIX Systembuchse | RJ45 Buchse zum Anschluss externer Erweiterungsmodule Über IO-Adapter (KIO3) stehen zur Verfügung: 2x Digital Eingang (Potentialfrei) 2x Relais Ausgang (Wechsler) |
| LED | ALARM (Rot), RUN (Grün), LINK/ACT an LAN Buchse |
| Ethernet mit PoE | 10/100Mbit (Default-IP: 192.168.100.223) Spannungsversorgung über PoE Class 2, Leistungsaufnahme ca. 2W |
| Funk (BLE 2.4GHz) | 2,4GHz ISM Band (BLE), Verschlüsselung 128Bit |
| SD Karte | Integrierter Micro SD Kartenhalter als zusätzlicher Speicher für Bildaufzeichnung, bis 128 GB |
| Taster | Reset Taster für Werksreset auf Rückseite |
| Gehäuse | Material: PS 90 x 90 x 45 mm Gewicht ca. 100g Farben: Weiss, Schwarz |
| Umgebungsbedingungen | Temperatur 0 – 50°C Luftfeuchte 5-95%, nicht kondensierend |
| Typen | KMS-LAN-B-BLE (Gehäuse Schwarz) KMS-LAN-W-BLE (Gehäuse Weiss) |
| Lieferumfang | Montagehalter, Montagematerial, SlimLine-Kabel 3m |
| Zubehör | IO-Adapter (KIO3) Leckagesensor (KLS03) PoE Injektor (KPOE150S) |
| Zertifizierung | CE |