

4 Port Industrieller USB 3.0 Hub - Montierbar

Product ID: ST4300USBM



Der montierbare 4-Port-USB-Hub (USB 3.0) ST4300USBM bietet eine einfache Möglichkeit zum Erweitern der aktuellen USB-Möglichkeiten eines Systems durch Bereitstellung von 4 zusätzlichen externen USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Hostanschluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s.

Dieser industriefähige Hub wurde für extreme Betriebsumgebungen entwickelt, bietet Zuverlässigkeit unter fast jeder Bedingung und kann auf den meisten Oberflächen sicher montiert werden.

Dieser industriefähige USB-Hub entspricht vollständig der Spezifikation von SuperSpeed USB 3.0 und unterstützt dank Abwärtskompatibilität mit USB 2.0 und 1.x gleichzeitig ältere USB-Peripheriegeräte oder sogar ältere Systeme ohne USB-Fähigkeit.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.



Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Orte, an denen der Hub sicher auf einer Oberfläche, z. B. Wand oder Unterseite des Schreibtisches, montiert werden muss
- Umgebungen, in denen hohe Temperaturschwankungen oder physische Schädigungen auftreten können, z. B. in einer Fabrik
- Bereiche mit starkem Verkehr, wo das Risiko besteht, dass die USB-Kabel gelöst werden

Features

- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Spezifikationen und -Geräten.
- Volle Unterstützung für USB 3.0- und 2.0/1.x-Geräte gleichzeitig
- Unterstützung für mit Schrauben gesicherte USB-Kabel (separat erhältlich)
- Interne Stromkreise mit Doppelregler bieten eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von bis zu 900 mA pro Port.
- Unterstützung für Stromversorgung über Bus, Koaxialkabel und Blockklemmen
- Ganzmetalldesign
- Integrierte Slotbleche für Oberflächenmontage
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware	Warranty	2 Years	
	Chipset-ID	VIA/VLI - VL811+	
	Ports	4	
	Schnellladeanschlüsse	Nein	
	Schnittstelle	USB 3.0	
	USB-C-Geräteanschlüsse	Nein	
	USB-C-Hostanschluss	Nein	
Leistung	Max. Datenübertragungsrate	5 Gbit/s	
	MTBF	245,881 Hours	
Steckverbinder	Externe Ports	1 - Klemmleiste (2 Drähte) 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse	
	Software	Betriebssystemkompatibilität	OS Independent; No additional drivers or software required
	Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Available USB 3.0 port
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung (Rot) 4 - USB-Geräteverbindung (Grün)	
	Strom	Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom		3A	
Mit Stromadapter		Mit Netzadapter	
Polarität der Mittelspitze		Positiv	
Steckertyp		M	
Stromverbrauch		36	
Umwelt		Betriebstemperatur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit	
	Lagertemperatur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)	
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz	
	Formfaktor	Industrial	
	Gehäusetyp	Stahl	
	Produktbreite	2.3 in [59.6 mm]	
	Produktgewicht	16.9 oz [480 g]	

	Produktgröße	0.9 in [23.5 mm]
	Produktlänge	6 in [152 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	47.7 oz [1350 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Industrieller USB 3.0-Hub 1 - USB 3.0-Kabel (ohne Sicherung) 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.