

## RZ Pro Rack mit aktiver Belüftung per Ventilatoren 800x1200x2300



<b>Artikelnummer/SKU</b>	RZ-S-8-12-48-V
<b>Produkt</b>	Nein
<b>Verfügbarkeit</b>	Nein
<b>Belastbarkeit in kg</b>	1600
<b>HE/U</b>	48
<b>Breite/width</b>	800
<b>Tiefe/depth</b>	1200
<b>Höhe/height</b>	2300
<b>kW</b>	Nein
<b>Segmentation</b>	Nein

### RZ Pro Rack

- Grundgestell, verschweißt, mit umlaufender Rund -und Langlochung
- statische Belastbarkeit bis 1548 kg
- stufenlos tiefenverstellbare 19" Lochwinkel mit 48 HE
- max. 19" Einbautiefe 1040 mm
- 1x Sichttür mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 1x Tür aus Voll-Stahlblech mit Dreipunkt-Verriegelung und Drehhebelgriff, abschließbar
- umlaufende Dichtung
- 3 St. wechselseitige Scharniere mit 180° Öffnungswinkel
- 2x Seitenwand im Einstecksystem, verschraubt
- Sockel mit Nivellierfüßen
- abnehmbarer Blende mit Belüftungsschlitzen
- abnehmbarer Kabeleinlassblende
- abnehmbaren Blenden seitlich
- RZ-Dachmodul mit Kabeleinlass aus Bürstenleiste und zwei ausblasenden Ventilatoren
- Pulverbeschichtung RAL 9005
- tiefschwarz (auch möglich: RAL7035, lichtgrau Artikel Nr. RZ-G-xx)
- Gewicht inkl. Verpackung 208 kg (20 kg Verp.)