



## Converter DisplayPort a HDMI passivo

No.: 41005

### Descrizione

Questo cavo-adattatore consente di collegare una sorgente con interfaccia DisplayPort ad un Monitor con interfaccia HDMI.

- Supporta risoluzioni DisplayPort fino a 2560x1600
- Supporta risoluzioni HDMI fino a FullHD 1080p e Deep Color 12 / 36 Bit
- Compatibile con le specifiche DisplayPort 1.2
- Compatibile con le specifiche HDMI 1.3, velocità fino a 2,25Gbit/s / 6,75Gbit/s
- Compatibile con le specifiche DVI-D 1.1 Single Link, velocità fino a 1,65 Gbit/s
- Supporta segnali Audio non compressi (LPCM), DTS, Dolby Digital, DTS-HD, Dolby True HD
- Connettori DisplayPort Maschio e HDMI Femmina
- Lunghezza cavo: 15cm
- Funzione Eyefinity non supportata

### Supporto Audio

Il segnale Audio viene trasferito tramite l'interfaccia HDMI solo se la scheda grafica DisplayPort del Computer o Notebook supporta segnali Audio. Molte schede grafiche integrate in Notebook come Mobile Intel 4 Series Express Chipset (per esempio Dell E6400) ed altre versioni per Computer desktop NON supportano segnali Audio dalla porta DisplayPort, mentre è supportato su interfacce HDMI installate su controller Audio (Intel High Definition Audio HDMI Service). Con altre schede grafiche (per esempio nVidia) in Notebook Dell E6500 l'Audio è supportato.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: DisplayPort Maschio
- Connettore B: HDMI Tipo A Femmina
- Materiale dei Connettori: Termoplastica
- Placcatura dei Connettori: Oro flash
- Composizione dei Pin: Bronzo al fosforo
- Placcatura dei Pin: Oro flash
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 20x53.02x11mm (0.79x2.09x0.43in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 150mm (5.91in)
- Standard: DP 1.2 / HDMI 1.3a
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo

- Diametro della Guaina: 6.5mm (0.26in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Lega di alluminio e magnesio, copertura del 85%

#### **Specifiche**

- Larghezza di banda supportata: 10.8 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200@60Hz 4:4:4 12bit
- Attenuazione nominale:
  - 300kHz-825MHz - <5dB
  - 825MHz-2.475GHz - <5dB
  - 2.475GHz-4.125GHz - <12dB
  - 4.125GHz-5.1GHz - <20dB
- Raggio minimo di curvatura: 65mm (2.56in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Certificazione ATC: -

#### **Varie**

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### **Riferimenti per l'ordine**

- Codice Articolo: 41005
- EAN: 4002888410052

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131