

8 Port Rackmount USB VGA KVM Switch - 8-fach VGA Umschalter mit Audio

Product ID: SV831DUSBAU



Mit dem 8-Port-Rackmount-USB VGA KVM-Switch (mit Audiokabeln) SV831DUSBAU können Sie bis zu 8 USB-Computer über ein einziges Peripheriegeräteset aus Tastatur, Maus und Monitor steuern. Er verfügt über Audio- und Mikrofon-Ports zum Umschalten zwischen Audiosignalen ebenso wie PC-Ports. Basierend auf der schlanken 1U-Rackmount-Form verfügt der 8-Port-USB-KVM für maximale Platzeffizienz über Kabelanschlüsse an der Rückseite. Zudem können mehrere KVM-Geräte zur Steuerung von bis zu 64 Computern angeschlossen (kaskadiert) werden. Dank dieser Skalierbarkeit kann die KVM-Lösung nach Bedarf erweitert werden. Um einen problemlosen Betrieb zu gewährleisten, verfügt der Switch über automatische und manuelle Abtastmodi. Er unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste und bietet ein praktisches OSD (On Screen Display) für zusätzliche Konfigurationsoptionen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der SV831DUSBAU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Administration von einer einzigen Konsole Ihres Nebenstandorts/Ihrer ISP-Einrichtung spart Zeit und Geld.
- Schaffen Sie eine skalierbare, rationelle Zugangslösung für Ihr Rechenzentrum oder Ihre Server-Farm.
- Perfekt für Fließband-Computersteuerungen, da der Zugang zu mehreren Systemen vereinfacht wird.
- Großartig für PC-Test-/Burn-in-Computersteuerungen, da der Schreibtisch nicht von mehreren Monitoren, Tastaturen und Mäusen blockiert wird.
- Greifen Sie auf mehrere Sicherheits- und DVR-Steuerungssysteme von einem Ort aus zu.
- Überwachen Sie mehrere Systeme gleichzeitig in Software-QA-Laboren.

Features

- Robustes Rackmount-1U-Ganzmetallgehäuse für die Verwendung in rauen Umgebungen und kleinen Schränken.
- Unterstützt das Umschalten per Schnelltaste und Drucktaste an Frontblende
- Identifizieren und wählen Sie Computer nach den über das OSD-Menü zugewiesenen Namen.
- Dank OSD-Sicherheit kann jeder PC passwortgeschützt werden.
- Unterstützte Breitbild-Auflösungen: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1680 x 1050, 1400 x 1050, 1440 x 900, 1360 x 768
- Unterstützte 4:3-Auflösungen: 1920 x 1440, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768
- Die automatische Abtastfunktion wählt Computer sequenziell aus.
- Die Kaskadierungsfähigkeit erweitert die Möglichkeiten Ihres Systems.
- USB Console-Schnittstelle
- Plug and Play-Systemkonfiguration
- Unterstützt Set aus USB-Tastatur und -Maus an einem USB-Anschluss

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	8
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Nein
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Ja
U-Höhe	1U	
Leistung	Breitbild unterstützt	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-Steuerung	Nein
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	Max. kaskadierte Computer	64
	OSD- & Schnellastenunterstützung	Ja
	Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnellasten und OSD (On Screen Display)
Steckverbinder	Hostanschlüsse	16 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
	Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse 2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Paket enthält acht 1,8 m lange, grüne Audiokabel und acht 1,8 m rote Mikrofonkabel. Andere Längen und Optionen sind auf der Zubehörseite erhältlich.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Grün - Stromversorgung 8 - Grün - Online-PC 8 - Rot - PC ausgewählt
Strom	Ausgangsspannung	12 DC

	Ausgangsstrom	4A
	Eingangsspannung	110V-240V AC
	Eingangsstrom	1.8A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	48
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	80% relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Produktbreite	21.3 in [540 mm]
	Produktgewicht	91.8 oz [2600 g]
	Produkthöhe	1.8 in [45 mm]
	Produkttiefe	7.1 in [180 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	10.3 lb [4.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - StarView 8-Port USB KVM-Switch 2 - Slotbleche 8 - 6ft Grüne Audiokabel und rote Mikrofonskabel (insgesamt 16) 4 - Fußmatte 1 - Netzkabel 1 - Benutzerhandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.