

Delock Custodia esterna per SSD PCIe NVMe M.2 con USB Type-C™ femmina - senza necessità di attrezzi.

Descrizione

Questo alloggiamento Delock consente l'installazione di un SSD M.2 PCIe NVMe in formato 2280, 2260, 2242 e 2230. Può essere collegato tramite USB a PC o laptop. La robusta custodia metallica garantisce una temperatura ottimale della memoria.

Installazione SSD senza necessità di attrezzi

La particolarità di questa custodia consiste nel fatto che per installare l'unità SSD M.2 non sono necessari attrezzi. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'SSD viene attaccato al PCB con un ugello in gomma e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.

M.2 NVMe



Specifiche

- Connettori:
 esterno: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 interno: 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Chipset: JMicron JMS583
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Avviabile
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Indicatore LED per alimentazione e accesso
- Struttura di metallo
- Dimensioni (LxPxA): ca. 122 x 36 x 12 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 72.0 o superiore
- Linux Kernel 4.6.4 o superiore
- Mac OS 10.14.5 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o laptop con porta USB Type-C™ libera

Contenuto della confezione

- Alloggio esterno M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Manuale utente

Articolo n. 42615

EAN: 4043619426157

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box



Immagini





General

| | |
|--|---|
| Λειτουργία : | NVM Express (NVMe) Hot Plug Plug & Play |
| Internal construction: | full PCB |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6.4 ή νεότερο Android 9.0 ή νεότερο Chrome OS 72.0 or above • Mac OS 10.14.5 or above |
| Supported module: | μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm |

Interface

| | |
|-------------|---|
| Εξωτερικά: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female |
| Εσωτερικός: | 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMS583 |
| Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων: | up to 10 Gbps |

Physical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Υλικό περιβλήματος: | μέταλλο |
| Μήκος καλωδίου: | 30 cm |
| Μήκος: | 122 mm |
| Width: | 36 mm |
| Height: | 12 mm |
| Χρώμα: | μαύρο |