

AXIS C8210 Network Audio Amplifier

Audio di rete con qualsiasi altoparlante

AXIS C8210 Network Audio Amplifier è uno strumento di migrazione intelligente per trasformare qualsiasi altoparlante passivo, indipendente dal marchio o dal design, in un altoparlante di rete. Consente di sfruttare i vantaggi dell'audio di rete, ad esempio la gestione delle aree per gli annunci (dal vivo, pianificate o attivate) e la musica di sottofondo. Insieme al software per la gestione audio di Axis, è facile costruire una soluzione scalabile e flessibile con controllo centralizzato e integrarla con altri sistemi, come le telecamere di rete o VoIP.

- > **Amplificatore di alimentazione da 15 W con DSP integrato**
- > **Utilizzare con uno o più altoparlanti**
- > **System Health Monitoring**
- > **Un cavo per alimentazione e connettività (PoE)**
- > **Standard aperti per facilità di integrazione**



AXIS C8210 Network Audio Amplifier

Audio		Colore: nero NCS S 9000-N	
Potenza in uscita massima	6 W con PoE Classe 3, 15 W con PoE Classe 4	Ambiente	Senza PVC
Impedenza altoparlante supportato	4-16 Ω	Memoria	RAM da 512 MB, Flash da 512 MB
Frequenza di risposta	20 Hz - 20 kHz	Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af Tipo 1 Classe 3 (max 12,95 W), IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 (max 25 W)
Compressione audio	G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Axis μ-law 16 kHz, WAV, MP3 in mono/stereo da 64 kbps a 320 kbps. Velocità di trasmissione in bit fissa e variabile. Velocità di campionamento da 8 kHz fino a 48 kHz.	Connettori	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: Morsettiera a 4-pin da 2,5 mm per due ingressi/uscite configurabili Audio: Ingresso microfono/linea a 3 poli da 3,5 mm (2,2 V _{rms}), uscita per altoparlante a 2 pin da 5,08 mm
Flussi audio	Unidirezionale/bidirezionale ^a , mono	Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC Dimensioni massime 128 GB Visitare www.axis.com per i consigli sulla scheda di memoria.
Rete		Affidabilità	Progettata per un funzionamento continuo.
Sicurezza	Protezione mediante password, filtro indirizzi IP, HTTPS ^b crittografia, IEEE 802.1X ^b controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, registro degli accessi utente, gestione certificati centralizzata	Condizioni di funzionamento	Da -20° C a 50° C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Protocolli compatibili	IPv4/v6 ^c , HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, SIP (Cisco, Avaya, Asterisk)	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Integrazione del sistema		Approvazioni	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente IEC/EN 60529 IP20, Tipo plenum UL2043, NEMA 250 Tipo 1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Streaming di musica	Riproduzione musica tramite AXIS Audio Player. Streaming offline dalla scheda di memoria, supporto streaming online con funzione failover.	Dimensioni	140 x 75 x 29 mm
Annuncio vocale	Annunci vocali preregistrati tramite AXIS Audio Player. Annuncio vocale tramite supporto SIP integrato per il collegamento a qualsiasi sistema VoIP/telefono IP e supporto VAPIX.	Peso	257 g
Interfaccia di programmazione dell'applicazione (API)	API aperte per l'integrazione software, comprese VAPIX [®] , AXIS Video Hosting System (AVHS) con One-click Connection, piattaforma applicativa per telecamere AXIS (ACAP) Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP), peer to peer o integrati con SIP/PBX. Testato con diversi client SIP come Cisco, Bria e Grandstream. Testato con diversi fornitori PBX come Cisco e Asterisk.	Accessori inclusi	Guida all'installazione, chiave di autenticazione AVHS, chiave di licenza AXIS Camera Station, connettore I/O, connettore altoparlante, velcro, fascette stringicavo
Sincronizzazione audio	Sincronizzazione audio integrata fino a 30 altoparlanti con Unicast e centinaia di altoparlanti con multicast. Nessun altro software o hardware di gestione dell'altoparlante obbligatorio.	Accessori opzionali	AXIS Device Microphone A Per ulteriori accessori, visitare il sito www.axis.com
Audio Analisi	Rilevamento impedenza dell'altoparlante e protezione da sovracorrente	Software di gestione	AXIS Audio Manager C7050, AXIS Camera Station e video management software dei partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis sono disponibili all'indirizzo www.axis.com/support/downloads
Eventi scatenanti	Chiamata, input virtuale, input esterno, AXIS Camera Application Platform (ACAP)	Lingue	Inglese
Azioni dell'evento	Riproduzione di clip audio, invio di trap SNMP, LED di stato Caricamento dei file tramite HTTP, condivisione di rete ed e-mail Invio di notifiche tramite e-mail, HTTP, HTTPS e TCP Attivazione uscita esterna	Garanzia	Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni visitare il sito www.axis.com/warranty
Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Verifica e identificazione test	a. Questo prodotto supporta audio bidirezionale, ingresso e uscita audio. Il dispositivo non supporta la comunicazione bidirezionale per le conversazioni. b. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com). c. Sincronizzazione audio solo con IPv4.	
Generale		Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	
Alloggiamento	Classe IP20 Custodia in metallo		