



## Cavo Passivo Thunderbolt 5, 80Gbps, 1m

No.: 31130

Collega i dispositivi Thunderbolt 5 fino a 80Gbps

### Descrizione

- Si collega a dispositivi Thunderbolt 5 e trasferisce dati con larghezza di banda fino a 80Gbps
- Supporta il singolo 8K o il doppio 4K@60Hz
- Supporta Power Delivery fino a 240W (48V 5A)
- Supporta PCIe Gen 4 a 64Gbps per velocità di archiviazione fino a 6.000Mbps
- 2 anni di garanzia

Il cavo Lindy Thunderbolt 4 da 1m soddisfa tutte le specifiche relative con velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps. È retrocompatibile e garantisce fino a 20 Gbps per i dispositivi USB 3.2. Supporta il collegamento di un display 8K o doppio 4K UHD per un contrasto e una profondità di colore sorprendenti.

Questo cavo è certificato Thunderbolt e può fornire 100W (5A) di potenza ai dispositivi Thunderbolt 4 e USB Type C utilizzando i profili di alimentazione più efficienti.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: Thunderbolt 5 USB di tipo C maschio con E-Mark
- Connettore B: Thunderbolt 5 USB di tipo C maschio
- Materiale dei Connettori: PC
- Schermatura guscio connettore: Banda stagnata
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni [ca.] LxPxA: 12.35x22.7x6.5mm (0.49x0.89x0.26in)

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 1m (3.28ft)
- Standard: Thunderbolt 5
- Power Delivery: PD 3.1, 240W (480V 5A)
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.6mm (0.18in)
- Materiale della Guaina: TPE
- Materiale del Conduttore: Rame
- Diametro conduttore (potenza): 24AWG
- Diametro conduttore (dati): 30AWG
- Schermatura: Treccia di rame stagnato

**Specifiche**

Larghezza di banda supportata: 80Gbps  
Risoluzione massima: 2 x 7680x4320@60Hz  
Attenuazione nominale: -  
Raggio minimo di curvatura: 46mm (1.18in)  
Temperatura operativa: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)  
Temperatura di stoccaggio: -10°C - 50°C (14°F - 122°F)

**Varie**

Tipo di imballaggio: Polybag  
Garanzia (Anni): 2  
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65

**Riferimenti Per l'Ordine**

No.: 31130  
EAN: 4002888311304

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150