



LH740

BenQ DLP-Projektor


- 5000 ANSI-Lumen
- Branchenspezifische Farbmodi
- Unterstützt LAN-Steuerung & Firmware-Update
- Unterstützt drahtlose Steuerung & Firmware-Update*
- Unterstützt BenQ DMS Local & Agent Mode**
- Unterstützt Wireless Casting über QP30 Dongle

Anzeige	
Projektionssystem	DLP Single
DMD-Typ	0.65 1080P
Native Auflösung	1920 x 1080 Pixel (1080P)
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis***	3,000,000 : 1
Angezeigte Farben	30 Bit (1,07 Milliarden Farben)
Seitenverhältnis	Native 16:9 (6 wählbare Seitenverhältnisse: 16:9/16:10/4:3/1:1/5:4/Auto)
Lichtquelle	Laser
Lebensdauer Lichtquelle**** (Normal / Eco)	20.000 / 30.000 Stunden
Optik	
Throw Ratio	1.4-2.24
Zoom	1.6
Trapezkorrektur	2D vertikal & horizontal (±40 Grad); automatische ID-Keystone-Korrektur (vertikal)
Projektionsversatz	113%
Projektionsgröße	40"-145"
Audio	
Eingebaute Lautsprecher	15W x1
Besondere Funktionen	
Sicherheit	Security Bar, Kensington-Schloss
Funktionen	IP6X-staubdichte Engine, Branchenspezifische Farbmodi, Firmware-Update (FW) OTA über LAN, Drahtlose Firmware-Updates (OTA) über EZC5201BS (optional), BenQ DMS Local- und Agent-Modus, Drahtloses Casting über QP30 (optional)
Kompatibilität	
Unterstützte Auflösungen	VGA (640 x 480) bis FHD (1920 x 1080)
Horizontale Frequenz	15K~102KHz
Vertikale Abtastrate	23-120Hz
HDTV-Kompatibilität	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Stromversorgung	
Stromverbrauch (Max / Normal / Eco)	210W @100V AC; 205W @220V AC
Standby Stromverbrauch	< 0.5W
Stromversorgung	100-240V AC
Abmessungen und Gewicht	
Produktabmessungen (B x H x T)	279.2 x 224.8 x 120.5 mm
Gewicht	3.3 kg ±100g
Betriebsbedingungen	
Geräuschpegel (Normal / Eco)	32/29 dBA
Betriebstemperatur	0-40°C
Zubehör	
Lieferumfang	Kurzanleitung (QSG), Fernbedienung (RCA011), 2 x AAA-Batterien, HDMI-Kabel (1,5 m), Netzteil (1,8 m), Netzkabel (1 m), Garantiekarte (je nach Region)
Optionales Zubehör	Deckenhalterung (5J.JAM10.001), USB-Dongle (EZC5201BS), Wireless Casting Dongle (QP30)
OSD	
Sprachen des On-Screen-Displays	Arabisch/ Kroatisch/ Tschechisch/ Dänisch/ Niederländisch/ Englisch/ Finnisch/ Französisch/ Deutsch/ Griechisch/ Hindi/ Italienisch/ Indonesisch/Japanisch/ Koreanisch/ Norwegisch/ Polnisch/ Portugiesisch/ Russisch/ Vereinfachtes Chinesisch/ Spanisch/ Schwedisch/ Türkisch/ Thailändisch/ Traditionelles Chinesisch/ Farsi/ Vietnamesisch/ (27 Sprachen)
Sonstiges	
Teilenummer / EAN-Code	9H.JV177.74E / 471 8755 09850 5

* Über EZC5201BS Dongle. / ** DMS Cloud befindet sich in Entwicklung. / *** Der Kontrastwert wird nach dem Full On/Full Off-Standard gemessen. / **** Die Lebensdauer der Lichtquelle kann je nach Umgebungsbedingungen und Nutzung variieren. Die tatsächlichen Produkteigenschaften und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

BenQ


EIN- UND AUSGANGSSCHNITTSTELLEN



- 1 - HDMI-1 (HDMI 1.4a / HDCP 1.4)
 - 2 - HDMI-2 (HDMI 1.4a / HDCP 1.4)
 - 3 - USB Typ A1 (5V/1.5A Stromversorgung, kabelgebundenes Firmware-Upgrade)
 - 4 - USB Typ A2 (5V/1A Stromversorgung, drahtlose Steuerung & Firmware-Upgrade)
 - 5 - Audio-Ausgang (3,5-mm-Klinke)
 - 6 - RS232-Eingang (D-Sub, 9-polig, männlich)
 - 7 - LAN (RJ45)
 - 8 - IR-Empfänger (Oberseite)
 - 9 - Kensington-Schloss
- *über optionalen EZC520IBS Dongle


DECKEN-/WANDMONTAGE

BenQ
Deckenhalterung
CM00G3 (5J.JAM10.001)



Schraube für
Decken-/Wandmontage:
M4 x 8L

PROJEKTIONSGRÖSSE




Die tatsächliche Projektionsleistung kann abhängig von der Projektionsgröße und den Lichtverhältnissen der Umgebung variieren.

ABMESSUNGEN

279.2 (B) x 224.8 (H) x 120.5 (T) mm

Einheiten: mm



PROJEKTIONSGRÖSSENTABELLE

Projektionsgröße				Abstand zum Bildschirm (mm)		Vertikaler Versatz (mm) (113%)
Diagonale		H (mm)	B (mm)	Max. Abstand (bei Zoll mm min. Zoom)	Min. Abstand (bei max. Zoom)	
Zoll	mm					
30	762	374	664	930	1488	49
40	1016	498	886	1240	1984	65
50	1270	623	1107	1550	2479	81
60	1524	747	1328	1860	2975	97
70	1778	872	1550	2170	3471	113
80	2032	996	1771	2479	3967	130
90	2286	1121	1992	2789	4463	146
100	2540	1245	2214	3099	4959	162
110	2794	1370	2435	3409	5455	178
120	3048	1494	2657	3719	5951	194
130	3302	1619	2878	4029	6447	210
140	3556	1743	3099	4339	6942	227
150	3810	1868	3321	4649	7438	243
160	4064	1992	3542	4959	7934	259
170	4318	2117	3763	5269	8430	275
180	4572	2241	3985	5579	8926	291
190	4826	2366	4206	5889	9422	308
200	5080	2491	4428	6199	9918	324
210	5334	2615	4649	6509	10414	340
220	5588	2740	4870	6819	10910	356
230	5842	2864	5092	7128	11406	372
240	6096	2989	5313	7438	11901	389
250	6350	3113	5535	7748	12397	405
260	6604	3238	5756	8058	12893	421
270	6858	3362	5977	8368	13389	437
280	7112	3487	6199	8678	13885	453
290	7366	3611	6420	8988	14381	469
300	7620	3736	6641	9298	14877	486

Alle Angaben sind Näherungswerte und können von den tatsächlichen Maßen abweichen. | BenQ empfiehlt, bei einer dauerhaften Installation des Projektors die tatsächliche Projektionsgröße und den Projektionsabstand vor Ort mit dem Gerät zu testen, bevor die endgültige Montage erfolgt. Dadurch können die optischen Eigenschaften des Projektors berücksichtigt werden. So lässt sich die optimale Montageposition für die jeweilige Installationsumgebung bestimmen.



benq.eu/de-de/business/projector.html

© 2026 BenQ Corp. Spezifikationen können je nach Region variieren. Bitte besuchen Sie für Details Ihre örtlichen Fachgeschäfte. Die tatsächlichen Funktionen und Spezifikationen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Material kann Firmennamen und Marken Dritter enthalten, die jeweils Eigentum der entsprechenden Dritten sind.

BenQ