



Technische Daten

Leistungsmerkmale

Wochen-Zeitprogramm mit bis zu 8 Schaltpunkten pro Tag
Taste zur manuellen Änderung der

Intuitive Einrichtung im Browser über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box

Raumtemperatur	Steuerung per PC, Notebook, Smartphone oder Tablet – auch unterwegs über das Internet und die FRITZ!App Smart Home
Funktionstasten für Frostschutz und Boost (schnelles Aufheizen)	
Urlaubsschaltung	Displayinhalt in 90-Grad-Schritten drehbar
Gruppenschaltung (Mehrere FRITZ!DECT 302 und/oder 301 werden zu Gruppe /Raum zusammengefasst)	Konfigurierbare Fenster-offen-Erkennung
Einstellbare Temperaturabweichung (Offset)	Tastensperre - separat für Heizkörperregler und Fernzugriff
Aufzeichnen des Temperaturverlaufs der letzten 24 Stunden	Kalkschutzfunktion
Anzeige der gemessenen Temperatur sowie Einstellen der Soll-Temperatur über FRITZ!Fon, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box oder FRITZ!App Smart Home	Frostschutz-Automatik
Push-Mail-Funktion informiert über Funk-Verbindungsverlust und niedrigen Batteriestand	Sichere Einbindung ins Heimnetz über DECT ULE
	Neue Leistungsmerkmale dank automatischer Update-Funktion

Geräteeigenschaften

Abmessungen (B x H x T): 93 x 51 x 51 mm	Funkreichweite: bis zu 40 Meter in Gebäuden
Gewicht: 150 g	Einsatzbereit bei einer Umgebungstemperatur von 0°C bis 50°C

Batterien: 3 x
AA/Mignon/LR6
Funkstandard: DECT
ULE

Montage und Adapter

Passt auf alle gängigen
Heizungssysteme
(Standardventil
M30x1,5mm -
Heimeier, Junkers,
MNG, Braukmann,
Oventrop neu,
Honeywell,
Landys+Gyr)

Adapter für Ventil
Danfoss RA im
Lieferumfang enthalten

Informationen zur
Montage an seltenen
oder sehr alten
Heizungen siehe AVM
Wissensdatenbank

Lieferumfang

FRITZ!DECT 302
Adapter für Danfoss RA

3 x AA-Batterien (im
Gerät)
Installationsanleitung

Systemvoraus- setzungen

FRITZ!Box mit DECT
(Ausnahme FRITZ!Box
7312/7412)

FRITZ!OS ab Version
6.83

Artikelnummer

20002961