

**Hub USB 2.0 4 ports**

N° Art.: 42986

Description

- Dispose de 4 ports USB 2.0 HighSpeed
- Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 480Mbit/s
- Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en type A
- Alimenté par le bus USB avec prise DC ronde pour alimentation externe
- Garantie 2 ans

Le hub 4 ports USB 2.0 de Lindy se connecte à un ordinateur équipé en USB type A. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 480Mbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 1.0 et 1.1.

Le hub est alimenté par le bus USB, un connecteur rond DC est disponible pour la connexion d'une alimentation externe si des périphériques gourmands en courant sont utilisés.

Avec son installation 'plug and play': aucun pilote n'est à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.

Détails techniques**Spécifications**

- Norme: USB 2.0
- Bande passante prise en charge: 480Mbit/s
- Chipset: FE 1.1s
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB type A
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB type A (mâle)
- Sorties: 4 x USB type A (femelle)
- Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

Propriétés physiques

- Dimensions LxLxH: 32x85x11mm (1.26x3.35x0.43in)
- Longueur du câble: 800mm (31.5in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.062kg (0.14lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: -10°C - 65°C (14°F -149°F)

- Humidité relative: 0 - 80% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 2.5A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Poids brut: 0.066kg (0.15lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

- Hub USB 2.0 4 Ports

Informations commerciales

- No.: 42986
- EAN: 4002888429867

© LINDY 2021