

Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

Product ID: RKCONS1701



Esta consola KVM para montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón, para un solo servidor o varios servidores, conectados a través de un conmutador KVM separado (se adquiere por separado). La consola para montaje en rack se instala en un espacio de 1U, lo cual es suficiente para el control total de la consola.

Maximice su presupuesto informático y reduzca al mínimo las molestias

Esta consola KVM ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores a bajo costo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

Monitorización sin estorbo de cables

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar uno o varios servidores conectados a través de un conmutador KVM. La consola incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Fácil integración en el sistema

Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor. El módulo ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1701 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

Características

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM
- Teclado y panel táctil integrados
- Resoluciones de hasta 1280x1024

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Altura U | 1U |
| | Cables Incluidos | Sí |
| | Cantidad de Puertos KVM | 1 |
| | Montaje en Rack | Sí |
| | Plataformas Admitidas | USB |
| | Sistema de Bloqueo | No |
| | Sistema En Cascada | No |
| | Soporte de Audio | No |
| | Soporte de Pantalla Doble | 1 |
| | Tamaño de Pantalla | 17in |
| | Tipo de Panel | Pantalla LCD TFT de matriz activa |
| | Tipo de Video PC | VGA |
| Rendimiento | Ángulo de Visión | 170° (H), 160° (V) |
| | Brillo | 250 cd/m ² |
| | Cantidad Máxima de Usuarios | 1 |
| | Control IP KVM | No |
| | MTBF | 50.000 horas |
| | Profundidad de Color | Colores de 8 bits, 16,7 M |
| | Relación de Aspecto | 5:4 |
| | Relación de Contraste | 1000:1 |
| | Resolución Analógica Máxima | 1280 x 1024 |
| | Resoluciones Admitidas | Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz |
| | Soporta Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm |
| | Tiempo de Respuesta | 5ms |
| Conector(es) | Conectores del Host | 1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra Input |
| Observaciones / Requisitos | Nota | The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack. |
| Indicadores | Indicadores LED | 1 - indicador LED de encendido / estado |
| Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | International Power Cords |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | Consumo de Energía | 13W |
| | Corriente de Entrada | 1.5A |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR de 10% a 80% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 4.3 cm [1.7 in] |
| | Ancho del Producto | 44.8 cm [17.6 in] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Cable | 6ft |
| | Longitud del Producto | 47.1 cm [18.5 in] |
| | Peso del Producto | 11.7 kg [25.9 lb] |
| | Profundidad Máxima de Montaje | 79 cm [31.1 in] |
| | Profundidad Mínima de Montaje | 45 cm [17.7 in] |
| | Tipo de Gabinete | Acero |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 19 cm [7.5 in] |
| | Ancho de la Caja | 61.5 cm [24.2 in] |
| | Longitud de la Caja | 76.5 cm [30.1 in] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 17.1 kg [37.8 lb] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Consola KVM 1 - Cable KVM 8 - Tuercas Jaula M5 8 - Tornillos M5 5 - cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) 2 - carriles de montaje 1 - Guía rápida de inicio |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.