

Cavo di Ricarica USB-C da 2m, cavo USB-C certificato USB-IF, 240W PD EPR, cavo trasferimento dati USB 2.0 Tipo-C per laptop, rivestimento in TPE, M/M

ID prodotto: USB2EPR2M



Collegate un caricabatterie a un dispositivo abilitato al Power Delivery (PD) USB 3.1, utilizzando questo cavo di ricarica USB-C. Il cavo USB Type-C facilita il Power Delivery USB-C Extended Power Range (EPR) fino a 240 W e l'uscita a 5 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasmissione USB 2.0 (480 Mbps) per il trasferimento di file in generale.

Progettato per un uso frequente, il cavo di ricarica USB'C EPR presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. I connettori nichelati di lunga durata sono in grado di garantire oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorando la durata e la longevità del cavo.

Ricarica un dispositivo Tipo C con un caricatore da parete, un caricatore per auto o un power bank di tipo USB C. Il cavo USB Type-C da 2m è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro fisse e mobili, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Con un'uscita fino a 5A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 240W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per utilizzarlo collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per dispositivi USB-C ad alta potenza
- Certificato USB-IF per un'affidabilità garantita

Caratteristiche

- CAVO DI RICARICA USB-C EPR: supporta Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR); potenza fino a 240 W per la ricarica di laptop e dispositivi USB-C ad alte prestazioni; si collega a un caricatore da parete USB-C, una power bank o un hub USB-C esterno
- Certificato USB-IF: Il cavo USB Tipo-C è certificato USB-IF con chip E-marker integrato, per un'uscita Power Delivery costante verso host e periferiche USB-C; quando si utilizzano cavi certificati, sono garantite prestazioni e compatibilità affidabili
- QUALITÀ: connettori nichelati testati per oltre 10.000 cicli di inserimento; filo 30AWG resistente a piegature fino a 120°; schermatura in alluminio intrecciato per protezione EMI; rivestimento esterno in TPE resistente, privo di alogenzi e conforme al RoHS
- APPLICAZIONI: Compatibile con dispositivi abilitati al Power Delivery USB-C; ideale per i laptop ad alta potenza che richiedono la ricarica EPR (MacBook Pro M3 Pro/M3 Max 16"); supporta l'USB 2.0 per trasferimento di file/sincronizzazione dei dispositivi
- PRESTAZIONI: 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; retrocompatibile con 140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 2 metri; nero; diametro esterno: 4 mm; rivestimento in TPE con schermatura in alluminio intrecciato; NOTA: il video USB-C (DP Alt Mode) non è supportato

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passivo
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Tipo cavo	Passive Copper Cable

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	480 Mbps
Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s

MTBF	Progettato per superare i 10.000 cicli di inserzione
------	--

Connettore/i

Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Note/requisiti speciali

Nota Il video USB-C (modalità DP Alt Mode) non è supportato

Alimentazione

Fonte di Alimentazione Alimentazione tramite bus

Power Delivery 240W

Corrente ingresso 5A

Ambientale

Temperatura d'esercizio -10 to 60 (14°F to 140°F)

Temperatura di conservazione -20 to 70 (-4°F to 158°F)

Umidità 5%~85%

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Stile connettori Dritto

Diametro filo 30 AWG

Tipo enclosure Polyamide Resin

Lunghezza del cavo 6.6 ft [2.0 m]

OD cavo 0.2 in [4 mm]

Lunghezza prodotto 6.6 ft [2.0 m]

Larghezza prodotto 0.5 in [1.2 cm]

Altezza prodotto 0.3 in [6.4 mm]

Peso prodotto 2.0 oz [58.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.9 in [12.5 cm]
Package Width	8.7 in [22.0 cm]
Package Height	0.6 in [1.4 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.2 oz [63.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo di Ricarica USB-C da 2m M/M
-----------------------------	--------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

