

Stazione di ricarica USB, 6 porte, 160W

Cod.Art.: 73436



Descrizione

- Carica simultaneamente fino a 6 tablet, smartphone e/o un computer portatile o Macbook con una potenza massima di 140 W o altri dispositivi USB di tipo A e di tipo C
- Ricarica massima di 5 V 2.4 A per ogni porta USB di tipo A. Ricarica a 5V 2.4A per porta USB di tipo A, ricarica massima di 30W o 140W per porta USB di tipo C. 30W o 140W di ricarica per porta USB di tipo C
- Supporta USB Power Delivery: 2x PD 3.0 fino a 30W ciascuno e 1x PD 3.1 fino a 140W
- Lo standard di ricarica della batteria 1.2 supporta la ricarica rapida, il protocollo di ricarica Apple, QC 3.0/4.0 e Samsung AFC
- 2 anni di garanzia

La stazione di ricarica USB Lindy 160W a 6 porte consente di ricaricare fino a 3 dispositivi USB di tipo A e 3 di tipo C come tablet, smartphone, laptop o Macbook. Ogni porta USB di tipo A può fornire fino a 5V 2.4 A, due porte USB di tipo C possono fornire fino a 30W ciascuna e una addirittura fino a 140W per soddisfare i dispositivi più esigenti di energia. Se tutte e 6 le porte sono occupate e/o se l'assorbimento totale di energia è superiore a 160 W, si verifica un bilanciamento del carico.

Grazie alla funzione di ricarica intelligente e al supporto di molti protocolli diversi come QC 3.0 e 4.0 (solo porte di tipo C), Samsung AFC e Apple 5V 2.4A Charging Protocol e BC 1.2 (solo porte di tipo A), questa stazione di ricarica USB è in grado di riconoscere il dispositivo collegato per regolare automaticamente la corrente di ricarica per una carica veloce e sicura.

USB Power Delivery Revision 3.1 consente una maggiore potenza alle applicazioni fino a 140 W, compresi i notebook più grandi, i PC da gioco, i Macbook, le workstation o le Docking Station. Altre 2 porte PD 3.0 di tipo C con una potenza massima di 30 W ciascuna consentono una ricarica rapida, flessibile e sicura di smartphone e tablet.

Questa stazione di ricarica USB offre anche una protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito per evitare che la corrente eccessiva danneggi il dispositivo.

I divisori in plastica possono essere assemblati e posizionati sulla parte superiore dell'unità, in modo da consentire larghezze diverse per tablet o telefoni cellulari di dimensioni diverse. Questo prodotto è perfetto per l'uso in scuole, biblioteche, hotel, ristoranti o in qualsiasi luogo in cui si utilizzano più dispositivi. I cavi di alimentazione specifici per ogni Paese sono forniti per un utilizzo senza soluzione di continuità della stazione di ricarica, ideale per eventi globali o per l'integrazione in installazioni all'estero.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB
- Compatibilità: 8 porte USB di tipo A e 2 porte USB di tipo C per periferiche USB di tipo A e C
- Alimentazione: 20V 6A
- Potenza in uscita: 5V 21A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: BC 1.2; ricarica intelligente; QC 3.0; Samsung AFC; protocollo di ricarica Apple 5V 2.4A; protezione da sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, indicatori LED

Connettori

- Ingressi: 8x USB Tipo A (Femmina), 2x USB Tipo C (Femmina)

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 238x118x26mm (9.37x4.65x1.02in)
- Materiale del connettore: -
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.98kg (2.16lb)
- Temperatura operative: 5°C - 35°C (41°F - 95°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Tasso di umidità: 20% - 80% RH (senza condensa)
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 269x156x95mm (10.59x6.14x3.74in)
- Peso complessivo: 1.68kg (3.70lb)
- Garanzia (Anni): 2

- Certificazioni: CE, FCC, LVD, RoHS, REACH, California Proposition 65

Contenuto della confezione

- Charging Station USB
- 11 separatori in plastica
- Alimentatore 20V 6A con cavo DC 5.5/2.5mm, 0.9m (2.95ft)
- 4 cavi di alimentazione specifici (Schuko/US/UK/AUS a IEC C5), 0.9m (2.95ft)
- Manuale

Informazioni commerciali

- No. : 73435
- EAN: 400288873435

© LINDY 2023