

Cavo USB 3.1 A/B Attivo, 10m

No.: 43098

**Descrizione**

- Cavo attivo USB 3.1 / USB 3.0 con elettronica integrata
- Standard USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed (5Gbit/s)
- Connettori: USB Tpo A Maschio a USB Tipo B Maschio
- Plug & Play
- USB Bus powered
- Chipset: GL3521

Dettagli Tecnici**Connettori**

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo B Maschio
- Alimentatore: -
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Nickel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Nickel
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
- USB A Maschio: 16x49x9mm (0.63x3.7x0.35in)
- USB B Maschio:
 - 10x52x13mm (0.39x2.05x0.51in)
 - Repeater (2x): 35x100x15mm (1.26x3.94x0.59in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.8ft)
- Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 28/28/22AWG
- Schermatura: 85% Alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale:
 - 100 MHz, -1.5 dB
 - 1.25 GHz, -5.0 dB
 - 2.5 GHz, -7.5 dB
 - 7.5 GHz, -25 dB
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0 °C - 55 °C (32 °F - 131 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C - 85 °C (-4 °F - 185 °F)

- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Dimensioni confezione: 300x300x80mm (11.81x11.81x3.15in)
- Peso netto: 0,5 (1.1lb)
- Peso complessivo: 0.530kg (1.17lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Riferimenti per l'ordine

- Cavo USB 3.0 Attivo, 10m
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43098
- EAN: 4002888430982

© LINDY 2018

Partita IVA 01844670131