

USB C Multiport Adapter - 10 Gbit/s USB Typ C Mini Dock mit 4K 30Hz HDMI - Power Delivery 3.0 Passthrough - 3 Port USB Hub, GbE - USB 3.1 / 3.2 Gen 2 Laptop Dock - 25 cm Kabel

Produkt-ID: DKT31CHPDL



Dieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI® verwandelt Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder andere USB-C™ Laptops in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Typ-C Multiport Adapter bietet einen 4K HDMI Videoausgang, einen USB Typ-C™ Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.2 Typ A Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen SD Kartensteckplatz, alle über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3™ Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0 und ein extra langes 25 cm Hostkabel für mehr Reichweite und mehr Flexibilität beim Einrichten.

Die tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K HDMI Monitor (4096 x 2160p), um eine leistungsstarke Workstation zu erhalten. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide Monitor herstellen.

Der USB-C auf USB 3.2 Hub bietet Ihnen einen USB-C Anschluss und zwei USB-A Anschlüsse zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.

Der USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C Netzteil zu Bus-Spannungsversorgung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss stellt einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff sicher.

Das DKT31CHPDL wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss

Ihres Laptops USB Power Delivery unterstützen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

- **5-IN-1 FUNKTIONALITÄT:** USB-C Multiport Adapter (USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gbit/s) unterstützt 4K 30 Hz HDMI Video, mit 2 x USB- A (1 x BC 1.2 Schnellladung), 1 x USB-C (Daten oder 100 W Stromversorgung) & Gigabit-Ethernet
- **EXTRALANGES KABEL:** USB Typ-C Multiport Adapter mit 25 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro und Laptops auf erhöhten Laptop Ständern
- **FLEXIBLE STROMVERSORGUNG:** Stromversorgung des USB-C Mini-Dock über USB-Anschluss oder alternative Nutzung eines externen USB-C Laptop-Netzteils für bis zu 100 W Passthrough Stromversorgung (PD 3.0) verwenden (15 W für Dockingstation und bis zu 85 W zum Aufladen)
- **UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT:** Adapter-Hub für USB-C Gen 1 und Gen 2 Ultrabooks, Chromebooks, Tablets und Thunderbolt 3-fähige Laptops wie HP, Dell, Lenovo, MacBooks. Kompatibel mit Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS, Android
- **TRAGBAR UND KOMPAKT:** Tragbare Alleskönner-Dockingstation, deren Design einfachen Transport in einer Laptotasche erlaubt zur komfortablen Nutzung im Büro, Home Office oder auf der Dienstreise

---

### Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	1
Audio	Ja
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp	USB-C
USB-Passthrough	Ja

Chipset-ID IT6563, RTS5423, RTL8153B

---

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	10 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen	4K 30 Hz
Typ und Rate	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
PXE	Ja
Allgemeine Spezifikationen	Wake-on-LAN (WoL): Yes
MTBF	293359 Stunden

---

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	HDMI
	USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s)
	USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery
	Ethernet
Hostanschlüsse	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

---

Software

Betriebssystemkompatibilität	Mac OS X® 10.6, Mac OS X® 10.6.2, Mac OS X® 10.7, Mac OS X® 10.8, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15) Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Chrome OS, iPadOS, Android,
------------------------------	--

---

Anzeiger

LED-Anzeiger	Link
	Aktivität

---

Strom

Mit Stromadapter	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
------------------	--

---

## Umwelt

Betriebstemperatur	0 to +70
Lagertemperatur	-10 to +55
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Grau
Gehäusotyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	9.8 in [25 cm]
Produktlänge	4.6 in [11.7 cm]
Produktbreite	1.8 in [46.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16.0 mm]
Produktgewicht	3.1 oz [87.0 g]

---

## Verpackungsformationen

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.3 oz [94.7 g]

---

## Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C-Multiport-Adapter
	Kurzanleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

