

Station d'Accueil USB-C pour Trois Écrans, DisplayPort / HDMI, 4K 60Hz, Recharge d'Ordinateur Portable 100W, 1 GbE, Sans Pilote, Station d'Accueil Multi-Écrans pour Windows

N° de produit: 199UE-USBC-DOCK



Connectez jusqu'à trois écrans 4K à 60 Hz (2× DisplayPort et 1× HDMI) via un seul port USB-C, tout en bénéficiant d'une connectivité USB-C, USB-A et Ethernet Gigabit.

Connectez jusqu'à trois écrans 4K à 60 Hz à partir d'un seul port USB Type-C avec une vidéo non compressée exploitant le GPU natif de votre ordinateur portable. Prenez en charge des flux de travail exigeants avec des visuels haute performance, sans compression logicielle.

Fonctionnalité plug-and-play sous Windows, sans pilote ni logiciel requis*. Conçue pour des déploiements évolutifs et sans intervention dans les espaces de travail partagés, les environnements d'entreprise et les configurations BYOD.

Cette station d'accueil est équipée de 4 ports USB-A à 5 Gbps et de 2 ports USB-C à 10 Gbps (dont un avec Power Delivery 15 W), offrant la prise en charge des périphériques hérités comme des appareils modernes à haut débit, sans compromettre les performances. Un port Ethernet Gigabit garantit une connexion réseau filaire fiable.

Cette station d'accueil multi-écrans intègre des emplacements de verrouillage pour une sécurité physique renforcée et prend en charge un montage Surface ou VESA afin de maintenir la station d'accueil en place et hors de portée. Les accessoires de montage sont vendus séparément (SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESAS).

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **Triple 4K60 Via USB-C** : Connectez jusqu'à trois écrans 4K 60 Hz (2× DisplayPort et 1× HDMI) via un seul port USB Type-C. La vidéo non compressée est pilotée par le GPU natif du portable, garantissant des performances élevées sans compression logicielle
- **Déploiement Sans Pilote** : Fonctionnement plug-and-play sous Windows, sans pilote ni logiciel requis (non compatible macOS/ChromeOS); Conçu pour des déploiements évolutifs dans les espaces partagés, environnements d'entreprise et scénarios BYOD
- **E/S Flexibles et Haut Débit** : Équipé de 4 ports USB-A 5 Gbps et de 2 ports USB-C 10 Gbps, dont un avec PD 15W, pour gérer périphériques hérités et appareils modernes sans perte de performance; Inclut un port Ethernet Gigabit pour une connexion fiable
- **Montage/Verrouillage pour une Installation Propre/Sécurisée** : Protégez et dissimulez le dock grâce aux slots de verrouillage intégrées; Prend en charge le montage Surface ou VESA (accessoires vendus séparément : SSPMSUDWM, DOCK-NUC-VESA-MOUNT, SSPMSVESA)
- **Le Choix des Pros de l'IT** : Docks testés en laboratoire afin de garantir une fiabilité pro et une compatibilité multiplateforme; Prend en charge les déploiements à grande échelle, les mises à niveau vers Windows 11 et le passage à des PC équipés de l'IA

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Écrans pris en charge	3
Type de bus	USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot) Kensington Nano Slot

		Noble Wedge Slot
Normes de l'industrie		USB Power Delivery 3.0
ID du chipset		VMM5320
		VL103R
		VL171
		VL822
		VP226
		VL817
		RTL8153E
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Résolutions numériques max.	2x 4K (4096 x 2160) 60Hz 1x 4K (4096 x 2160) 30Hz
	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	USB-C (15W)
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	PXE	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	MTBF	84 290 Heures
Connecteur(s)		
	Ports externes	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB 3.2 Type-C (24 Pin, Gen 2, 10Gbps, 15W Power)
		2 - DisplayPort (20 broches)

		1 - RJ-45
		1 - HDMI
Connecteurs hôte		1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Power Delivery + Data, 24 Pin, 10 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 10, 11, 11 ARM >Ubuntu 24.04 et versions ultérieures
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Pour une configuration multi-écrans, l'ordinateur doit prendre en charge la technologie MST. Si l'ordinateur ne prend pas en charge la technologie MST, les deux écrans afficheront le même signal vidéo.
	Remarque	L'USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) est également connu sous le nom d'USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) et d'USB 3.0 (5Gbps) Votre ordinateur portable peut avoir des exigences de charge spécifiques. Par exemple, si votre ordinateur portable nécessite une puissance de charge d'exactly 60 W et qu'un adaptateur consomme une partie de ces 60 W, votre ordinateur portable peut estimer qu'il ne reçoit pas assez d'énergie. Pour plus d'informations sur Power Delivery, contactez le fabricant de votre matériel.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - LED d'Alimentation
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	2.5
	Tension de sortie	24 DC
	Courant de sortie	6.25
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	N

	Consommation électrique	150
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	10°C to 70°C (50°F to 158°F)
	Humidité	10% ~ 85% HR (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris sidéral
	Longueur du produit	7.5 in [190 mm]
	Largeur du produit	3.1 in [79 mm]
	Hauteur du produit	1.1 in [27 mm]
	Poids du produit	0.6 lb [0.3 kg]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	8.1 in [20.5 cm]
	Largeur du Colis	9.8 in [25.0 cm]
	Hauteur du Paquet	2.0 in [5.0 cm]
	Poids brut	2.2 lb [1.0 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Station d'Accueil
		1 - Câble Hôte de 1m
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (R-U/UE)
		1 - Documentation Produit
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis