belkin

Be Ready For Today™

Connect

Dock universale USB-C® triplo monitor con 16 porte

I professionisti che necessitano di molteplici schermi possono usufruire di 16 porte per connettere tre monitor e numerose altre periferiche. Il dock integra la tecnologia all'avanguardia DisplayLink, un singolo cavo USB-C per alimentare ed espandere la workstation e un adattatore da USB-C a USB-C per il collegamento a laptop di vecchia generazione. Offre inoltre fino a 140 W di Power Delivery verso il dispositivo host*, velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps e il collegamento Ethernet da 2,5 Gb.





- 4K — Estendi o duplica lo schermo del tuo laptop su tre monitor con risoluzioni fino a 4K a 60 Hz
- Aggiungi 16 porte al tuo laptop e collega periferiche per alimentazione, dati, Ethernet e multimedia
- 140W — Ricarica il dispositivo host e altri dispositivi nello stesso istante con 140 W di Power Delivery
- Trasferisci dati con velocità fino a 10 Gbps, due volte maggiori rispetto all'USB 3.0
- Approfitta di una connessione di rete cablata Ethernet da 2,5 Gb, rapida e affidabile

belkin

Be Ready For Today™

Specifiche tecniche

Porte sul lato anteriore:
1 USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gbps)
2 USB-A 3.0 (5 Gbps)
1 USB-C 3.2 (15 W, 10 Gbps)
1 USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gbps)
Jack stereo da 3,5 mm per cuffie
Jack microfono da 3,5 mm

Porte sul retro:
2 USB-A 3.0 (5 Gbps)
2 DisplayPort (4K a 60 Hz)
3 HDMI 2.0 (4K a 60 Hz)
Ethernet da 2,5 Gbps
USB-C 3.2, 140 W PD
Alimentatore 180 W

- Tecnologia per monitor: DisplayLink
- Compatibile con il montaggio VESA*
- Compatibile con il software Belkin Dock Utility

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DisplayLink 4K Plug and Display

Porta video	HDMI 1 o DP 1	HDMI 2 o DP 2	HDMI 3 o DP 3
Monitor singolo	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz
Doppio monitor	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz
Triplo monitor	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz	4K a 60 Hz



❶ 1 USB-A 3.0 (7,5 W, 5 Gbps)
❷ 2 USB-A 3.0 (5 Gbps)
❸ 1 USB-C 3.2 (15 W, 10 Gbps)
❹ 1 USB-C 3.2 (7,5 W, 10 Gbps)
❺ Jack stereo da 3,5 mm per cuffie
❻ Jack microfono da 3,5 mm

❶ 2 USB-A 3.0 (5 Gbps)
❷ 2 DisplayPort (4K a 60 Hz)
❸ 3 HDMI 2.0 (4K a 60 Hz)
❹ Ethernet da 2,5 Gbps
❺ USB-C 3.2, 140 W PD
❻ Alimentatore 180 W

Compatibilità

Compatibile con tutti i dispositivi USB-C, quali laptop, tablet, smartphone, e porte Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 4 e Thunderbolt™ 3. Supporta Windows, Mac e ChromeOS.

Caratteristiche fisiche

Dimensioni del prodotto
- 140 mm (lunghezza) x 105 mm (larghezza) x 40,1 mm (altezza)
- Peso: 517 g
- Lunghezza del cavo USB-C attaccato: 1 metro
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1 metro

Dimensioni della confezione
168,28 mm (lunghezza) x 133,35 mm (larghezza) x 92,08 mm (altezza)

Contenuto della confezione

- Dock universale USB-C triplo monitor con 16 porte Connect
- Alimentatore da 180 W e cavo di alimentazione da 1 metro
- Cavo USB-C da 1 metro

Garanzia

Il prodotto è corredato di una garanzia di 3 anni Belkin

Cosa contraddistingue Belkin

Ritenuta affidabile dai consumatori con più di 1 miliardo di acquisti†
Tecnologia all'avanguardia e innovazioni da oltre 40 anni
Test rigorosi che garantiscono la qualità e la durabilità

Codici modello in base alla regione

AMER	INC029ttBK, INC029bkBK
EMEA	INC029kqBK
ANZ	INC029auBK

*Vite M3 (non inclusa), profondità <4 mm, 2 pezzi. Fai riferimento all'adattatore di montaggio VESA per la lunghezza delle viti e l'installazione
†Belkin ha venduto più di 1 miliardo di prodotti a livello globale sin dal 2.000.
© 2026 Belkin International, Inc. Tutti i diritti riservati. Tutti i nomi commerciali sono marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori indicati. USB-C è un marchio commerciale registrato dell'USB Implementers Forum. Thunderbolt è un marchio commerciale registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. PR1580300

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'immagine commerciale HDMI e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.