

**Cavo in Fibra Ottica Ibrido USB Tipo C Video,
15m, Solo Audio / Video**

Cod.Art.: 38503

Descrizione

- Cavo costruito con tecnologia ibrida che combina rame e fibra ottica per poter superare le distanze supportate dai cavi USB Tipo C standard
- Connettori Tipo C Maschio Maschio solo per segnali Video e Audio
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD 3840x2160@60Hz con HDR
- Non necessita di alcuno alimentatore esterno
- 2 anni di garanzia

Questo cavo ibrido USB Tipo C offre una soluzione professionale per la trasmissione di segnali video e audio USB su lunghe distanze. Grazie al supporto di distanze superiori agli standard, ad un'ottima flessibilità e alla resistenza alle interferenze EMI & RFI, questo cavo ibrido è l'ideale per l'uso in installazioni AV in ambienti critici. Per facilitare ulteriormente l'installazione, il cavo è molto sottile e i connettori USB Tipo C sono in metallo, in modo da poterlo inserire agevolmente in corrugati e in spazi molto angusti senza il rischio di danneggiarlo.

Supporta tutte le specifiche dello standard DP 1.2, risoluzioni fino a 4K UHD 3840x2160@60Hz, perfetto per trasmettere immagini di alta qualità in dimostrazioni, installazioni AV professionali in eventi, esercizi commerciali o sale conferenze. Il supporto di segnali HDR permette di visualizzare contenuti con una gamma di colori superiore, un contrasto ed una brillantezza migliore.

Dettagli Tecnici**Connettori**

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: USB Tipo C Maschio
- Materiale dei Connettori: Lega di zinco
- Placcatura dei Connettori: Placcato oro

- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 39mmx15mmx7.5mm (1.55 in x0.59in x0.3in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 15m (49.21ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 4.5mm (0.177in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6Gbps
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:4:4 10bit, 3840x2160@60Hz RGB 8bit
- Attenuazione nominale: -1dB~-2dB
- Raggio minimo di curvatura: 45mm (1.77in)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola in cartone
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38503
- EAN: 4002888385039

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 38501 - 5m (16.0ft)
- 38503 - 15m (49.21ft)
- 38505 - 30m (98.42ft)