

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rack PDU, mit Messfunktion, Null HE, 10 A, 230 V, (16) C13

AP7850B

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	3,05 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Kabelklammer(n) Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Werkzeugloser Montagesatz

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	124,5 cm
Breite	5,6 cm
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	3,07 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	200...250 V
Max line current	10 A
Load Capacity	2300 VA
Netzwerkfrequenz	47-63 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets 16 IEC 60320 C13

Konformität

Produktzertifizierungen CE
GOST
VDE

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...45 °C

Relative Feuchtigkeit 5...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 10000 ft

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25...65 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5...95 %

Aufbewahrungshöhe 0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 213,4 cm

VPE 1 Breite 32,3 cm

VPE 1 Länge 38,7 cm

VPE 1 Gewicht 3,98 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

EU-RoHS-Richtlinie Konform
[EU-RoHS-Deklaration](#)

Bleifrei Ja

Quecksilberfrei Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen [Ja](#)

Optimierte Energieeffizienz Energieeffizientes Produkt

Take-back Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)