

## Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 2 m DP 8K certifié

### Description

Ce câble DisplayPort certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible à une largeur de bande maximum de 32,4 Gb/s, le contenu peut être affiché en résolution de 8K Ultra HD (7680 x 4320 à 60 Hz) rép. 5K (5120 x 2880 à 120 Hz) et 4K Ultra HD (3840 x 2160 à 240 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.



ca. 2 m

### Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle 20 broches >
  - 1 x DisplayPort mâle 20 broches
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble certifié DisplayPort® DP 8K
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 34 AWG
- Diamètre du câble : env. 4,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Affichage sans support DSC :
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 5120 x 2880 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
 (selon le système et le matériel connecté)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbit/s)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. (L) : env. 2 m

### Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

### Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

### N° produit 85660


EAN: 4043619856602

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



Image



**Resolution up to:** (depending on the system and the connected hardware)

Display with DDC support:	7680 x 4320 @ 60 Hz	5120 x 2880 @ 120 Hz	3840 x 2160 @ 240 Hz
Display without DDC support:	7680 x 4320 @ 30 Hz	5120 x 2880 @ 60 Hz	3840 x 2160 @ 120 Hz

**General**

Spécifications techniques:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR10

**Interface**

Connecteur 1:	1 x DisplayPort mâle 20 broches
Connecteur 2:	1 x DisplayPort mâle 20 broches

**Technical characteristics**

Débit de données:	32,4 Gb/s
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz

**Physical characteristics**

Diamètre du câble:	4,5 mm
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	34 AWG
Shielding:	triple
Length:	2 m
Couleur:	noir