



## Prolunga DisplayPort 1.4 Anthra Line, 3m

Cod.Art.: 36498

### Descrizione

- Cavo DisplayPort 1.4 professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
- Guscio in PVC con connettori e contatti placcati oro
- Cavo con tripla schermatura, conduttori 28AWG in rame stagnato resistenti alla corrosione
- DisplayPort 1.4, 3D, 8K, 32.4Gbps, 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DisplayPort Anthra Line, la soluzione professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni.

I cavi DisplayPort Anthra Line sono realizzati con conduttori 28AWG in rame stagnato con tripla schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori e contatti placcati oro permettono di mantenere il segnale integro e stabile.

Supportano risoluzioni UHD fino a 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit, incluso 3D stereoscopico e HDCP. Il supporto dello standard DisplayPort 1.4 assicura la compatibilità con qualsiasi dispositivo DisplayPort.

Disponibili in diverse metrature, da 0.5m a 3m.

### Dettagli Tecnici

Connettori:

- Connettore A: DP Stecker

- Connettore B: DP Kupplung
- Materiale dei Connettori: ABS (Stecker) / PVC (Kupplung)
- Placcatura dei Connettori: Gold
- Composizione dei Pin: Kupferlegierung
- Placcatura dei Pin: Gold
- Dimensioni (ca.) LxPxA: M: 20.5x36.0x12.5mm (0.8x1.42x0.49in)
- F: 20.9x35.0x11,8mm (0.82x1.38x0.46in)

#### Composizione del cavo:

- Lunghezza: 3m (9.841ft)
- Standard: DP 1.4
- Colore: Schwarz
- Tipo: Rund
- Diametro della Guaina: 7.0mm (0.28in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Kupferlegierung
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Aluminium / Magnesiumlegierung 85%

#### Specifiche:

- Larghezza di banda supportata: 32.4Gbps
- Risoluzione massima: 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit
- Attenuazione nominale:
  - 1.35GHz > -5.5dB (HBR1)
  - 2.7GHz > -8.5dB (HBR2)
  - 4.05GHz > -11.0dB (HBR3)
- Raggio minimo di curvatura: 70mm (2.76in)
- Temperatura operativa: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

#### Varie:

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, CP65, UL

#### Riferimenti per l'ordine:

- No.: 36498
- EAN: 4002888364980

#### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze:

- 36495 - 0.5m (1.64ft)
- 36496 - 1m (3.281ft)

- 36497 - 2m (6.561ft)
- 36498 - 3m (9.841ft)

© LINDY 2021