

## AXIS S1148

Serveur prêt à l'installation pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S1148 Recorder est un rack de serveur prêt à l'installation pour assurer un enregistrement à ultra-haute définition fiable. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1148 est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 48 canaux ainsi que tous les logiciels nécessaires. L'outil AXIS Site Designer permet d'importer facilement la configuration système et AXIS Camera Station permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la large gamme d'appareils de vidéosurveillance d'Axis. Avec les disques durs redondants et les alimentations électriques de niveau professionnel, le système d'exploitation stocké sur le disque SSD et le stockage extensible, l'AXIS S1148 fournit à votre système la fiabilité et les hautes performances que vous en attendez.

- > [Facilité d'installation](#)
- > [Licences AXIS Camera Station incluses](#)
- > [Compatibilité totale avec les produits Axis](#)
- > [Disponible avec stockage 24 To/64 To/140 To](#)
- > [Garantie matérielle de 3 ans avec service de remplacement sur site](#)



## AXIS S1148

<b>Modèles</b>	S1148 24 To S1148 64 To S1148 140 To	<b>Alimentation</b>	<b>S1148 24 To</b> Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 495 W (100-240 V CA, 6,5 - 3 A, 50/60 Hz) <b>S1148 64 To</b> Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz) <b>S1148 140 To</b> Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz)
<b>Licences</b>	48 licences principales AXIS Camera Station incluses, mise à niveau possible jusqu'à 64 licences (vendues séparément)	<b>Connecteurs</b>	2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 2 x Ethernet (RJ45) 2 x VGA 1 x port série
<b>Processeur</b>	Intel® Xeon® Bronze 3104	<b>Conditions d'utilisation</b>	10 °C à 35 °C (50 °F à 95 °F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
<b>Mémoire</b>	<b>S1148 24 To</b> 8 Go <b>S1148 64 To</b> 16 Go <b>S1148 140 To</b> 32 Go	<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
<b>Stockage</b>	<b>S1148 24 TB</b> Disque dur professionnel de 24 To (6x4 To), 7200 tr/min Espace utilisable de 20 To après RAID Stockage supplémentaire : 8 To (2 baies libres) Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 64 To</b> Disque dur professionnel de 64 To (8x8 To), 7200 tr/min Espace utilisable de 56 To après RAID Stockage supplémentaire : 32 To (4 baies libres) Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 <b>S1148 140 To</b> Disque dur professionnel de 140 To (14x10 To), 7200 tr/min Espace utilisable de 120 To après RAID Niveau RAID d'usine : 6 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10	<b>Homologations</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 55032, Classe A, ICES-003/NMB-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 240 Go	<b>Dimensions</b>	681 x 482 x 87 mm (26,8 x 19 x 3,41 po), châssis 2U
<b>Flux vidéo</b>	Pas réservé à la visualisation locale des données vidéo. Utilisation de terminaux de bureau AXIS recommandée.	<b>Poids</b>	<b>S1148 24 To</b> 20,3 kg (45 lb) <b>S1148 64 To</b> 22,3 kg (49 lb) <b>S1148 140 To</b> 26,5 kg (58 lb)
<b>Enregistrement</b>	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 64 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 512 Mbit/s.	<b>Accessoires fournis</b>	Rails de rack, cordons d'alimentation pour montage en rack
		<b>Accessoires en option</b>	Terminaux de bureau Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Garantie</b>	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale : [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)