

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch, 2U, 32A, 230V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

Main Input Voltage	AC 1 Phase
Main Output Voltage	230 V AC 1 Phase
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2-polig +E IEC 60320
Nummer der Rack-Einheit	2U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl der Kabel	2
Geliefertes Zubehör	Montagezubehör Rack-Montagehalterungen Serielles Konfigurationskabel

### Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	8,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	23,6 cm
Produktgewicht	6,94 kg
Montageort	Front Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Schrank- und Schalttafeleinbau
Einbauposition	Horizontal

### Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Acceptable Input Voltage	207...253 V
Load Capacity	7400 VA

## Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	32 A
Anzahl an Steckdosen	18
Schutzfunktionen	Leistungsschalter

## Konformität

Produktzertifizierungen	EN 55022 Klasse A FCC Teil 15 Klasse A
Normen	EN 55022 Klasse A FCC part 15 class A

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------