

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LI-Batteriemodul APC Smart-UPS, 48 V, 585 Wh

XBP48RM1U-LI

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Nummer der Rack-Einheit	1U
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Gelieferte Ausrüstung	Schienen-Kits für 4 Pfosten Kabelsatz für Kommunikationsbus Erdungskabel Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen

Abmessungen

Farbe	Schwarz mit silbernem Frontgitter
Höhe	4,3 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	52,1 cm
Produktgewicht	13,02 kg
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Konformität

Normen	UL 1973
--------	---------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10000 ft
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Batterien und Überbrückungszeit

Leere Batterieschächte	0
Vorinstallierte Batterien	0
Gehäusevariante	Rack mount
Batteriespannung	48V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20 cm
VPE 1 Breite	85 cm
VPE 1 Länge	60 cm
VPE 1 Gewicht	18,64 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 Jahre Reparatur oder Austausch
----------	----------------------------------

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)