

# APC Smart-UPS RT 48V Batteriemodul

SURT48XLBP

#### Übersicht

Lieferzeit

# Hauptmerkmale

| Anzahl der Rack-Einheiten | 2U                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| Anzahl der Kabel          | 1                                          |
| Batterietyp               | Bleisäurebatterie                          |
| Geliefertes Zubehör       | Installationsanleitung<br>Benutzerhandbuch |

## Batterien und Überbrückungszeit

| Anzahl der gefüllten<br>Batterieschächte | 2                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der freien<br>Batterieschächte    | 0                                                                                |
| Anzahl der Ersatzbatterien               | 2                                                                                |
| Zusätzliche Informationen                | Alle Batterien im Betrieb (interne und externe USV-Batterien) sofort austauschen |
| Ersatzbatterie                           | RBC31 ☐                                                                          |

#### **Abmessungen**

| •                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Farbe                   | Schwarz               |
| Höhe                    | 8,5 cm                |
| Breite                  | 43,2 cm               |
| Tiefe                   | 48,3 cm               |
| Produktgewicht          | 29,56 kg              |
| Montagepräferenz        | No preference         |
| Montagemodus            | Nicht Rack-montierbar |
| Zwei Pfosten montierbar | 0                     |
| USB-kompatibel          | No                    |

#### **Ausgang**

| Oberschwingungsverzerrung | Weniger als 3 %                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ausgangsfrequenz          | 50/60 Hz +/-3 Hz benutzerdefinierbar +/-0,1 Netzsynchronisation |

| Scheitelfaktor | 3:1                            |
|----------------|--------------------------------|
| Wellentyp      | Sinuswelle                     |
| Bypass-Typ     | Integrierter statischer Bypass |

# Umgebung

| Umgebungstemperatur bei<br>Betrieb    | 040 °C         |
|---------------------------------------|----------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit             | 095 %          |
| Betriebshöhe                          | 0 - 10.000 ft  |
| Umgebungstemperatur bei<br>Lagerung   | -1545 °C       |
| Relative Feuchtigkeit bei<br>Lagerung | 095 %          |
| Aufbewahrungshöhe                     | 0,0015240,00 m |

#### Verpackungseinheiten

| VPE 1 Art     | PCE      |  |
|---------------|----------|--|
| VPE 1 Menge   | 1        |  |
| VPE 1 Höhe    | 28,6 cm  |  |
| VPE 1 Breite  | 63 cm    |  |
| VPE 1 Länge   | 59,4 cm  |  |
| VPE 1 Gewicht | 32,28 kg |  |
| VPE 2 Art     | PAL      |  |
| VPE 2 Menge   | 12       |  |
| VPE 2 Höhe    | 135 cm   |  |
| VPE 2 Breite  | 100 cm   |  |
| VPE 2 Länge   | 120 cm   |  |
| VPE 2 Gewicht | 420 kg   |  |

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie

2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, optional on-site warranties available, Optional erweiterte Garantien verfügbar

# Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)