

i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W

i-tec USB-C Triple Display Docking Station
Gen 2 Pro + Power Delivery 100W



POPIS PRODUKTU

Vysoce výkonná dokovací stanice USB-C nové generace, která podporuje výstup až na tři externí monitory ve vysokém rozlišení až 4K. Dokovací stanice lze používat prakticky se všemi notebooky vybavenými porty USB-C, USB4 a Thunderbolt™ 3/4 a zároveň podporuje všechny běžné současné operační systémy. Dostatek portů USB (včetně těch podporujících rychlost Gen 2 až 10 Gb/s), spolehlivé a rychlé připojení k firemní síti díky integrovanému portu LAN a podpora instalace za monitor, to vše dělá z této dokovací stanice ideálního společníka pro opravdové profesionály. Samozřejmě podporuje nabíjení notebooku nebo tabletu, a to až do výkonu 100 W.

- Připojení 3 externích monitorů s rozlišením až 4K*.
- Napájení: až 100 W
- K dispozici 2 porty DisplayPort a 1 port HDMI
- 6 portů USB: 2x USB-C (10 Gb/s a 4x USB-A (1x Gen 2 (10 Gb/s) podporující rychlé nabíjení BC 1.2 a 3x Gen 1 (5 Gb/s).
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s
- Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon
- Zámek Kensington poskytuje ochranu proti krádeži, zejména ve sdíleném kancelářském prostředí nebo na veřejných místech
- Vypínač napájení dokovací stanice umožňuje maximální úsporu energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s podporou VESA
- Podporuje systémy Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, Chrome OS a Linux (s nejnovějšími aktualizacemi)

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou nebo více monitorů ke stanici macOS způsobí, že všechny monitory budou zobrazovat stejný obraz.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x USB-C port pro připojení k notebooku s USB-C nebo Thunderbolt™ 3/4 (100 cm propojovací kabel USB-C je součástí balení)

- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
- Video Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI
- [Rozlišení:](#)
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x DP nebo HDMI → až 4K/30Hz
 - 1 monitor – 1x DP nebo HDMI → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory – 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x DP nebo HDMI → až 4K/60Hz
 - 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitory – 2x DP → až 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitory – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → až 3x 1080p/60Hz*
- **Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:**
 - 1 monitor – 1x DP nebo HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor – 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory – 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitory – 1x DP + 1x DP + 1x HDMI → až 3x 4K/30Hz*
- 2x USB-C 3.2 Gen2 (pouze data)
- 3x USB 3.2 Gen1 (5Gbps)
- 1x USB 3.2 Gen2 (10Gbps) s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5mm Audio kombo konektor
- 1x vstup pro napájení (20V/6.5A)
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- LED indikace
- Podpora pro Kensington lock
- Podpora pro VESA uchycení
- Kabel USB-C 3.2 Gen2 (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 212 x 82 x 23 mm
- Hmotnost produktu: 366 g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
C31TRIPLEDOCKPDPRO2	i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W EAN: 8595611706592
C31TRIPLEDOCKPDPRO2UK	i-tec USB-C Triple Display Docking Station Gen 2 Pro + Power Delivery 100W EAN: 8595611706790
Hardware	
Typ sběrnice	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
Další vlastnosti	
Barva	black
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	212 x 82 x 23 mm
Váha produktu (bez obalu)	366 g
Váha produktu (vč. obalu)	980 g
Rozměry balení (DxŠxV)	226 x 132 x 60 mm
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
Obsah balení	
Produkt	
Kabel USB z typu C na typ C (100 cm)	
Napájecí adaptér	
Příručka	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 7.12.2023

