


# Cable de 7m de Fibra Óptica Multimodo Dúplex 50/125 LC a LC de 10Gb - Aqua - OM3 - LSZH - LOMMF

Product ID: A50FBLCLC7



Este cable de red de fibra óptica dúplex multimodo LC a LC, OM3 está fabricado con fibra de 50/125 micrones y es compatible con la transmisión de datos a alto ancho de banda a través de una conexión Ethernet Gigabit a 10 Gigabits.

## Fabricado para un buen rendimiento

Gracias a la fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF), este cable de red resulta ideal para fuentes LED y VCSEL de 850nm. La conectividad a alta velocidad de este cable de fibra óptica (color aguamarina) constituye una solución de alto ancho de banda para aplicaciones de alta densidad o centros de datos.

## **Conexiones fiables**

Cada cable de fibra óptica OM3 ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de fiabilidad.

## **Fabricación de alta calidad**

Este cable de red por fibra óptica está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición a fuentes altas de calor o en caso de fuego. La mejor opción para un amplio rango de entornos, incluyendo entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Uso en entornos de redes a alta velocidad de 10 Gigabits
- Conectividad a alta velocidad para aplicaciones de alta densidad

**Características**

- Conectividad fiable para aplicaciones Ethernet a 10Gb
- Proporciona gran ancho de banda mediante fibra óptica multimodo con optimización por láser (LOMMF)
- Fácil conexión con fuentes VCSEL y LED
- Con certificación para garantizar que la pérdida de atenuación se ajusta a las normas del sector
- Fabricación con revestimiento de material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, para conexiones seguras

<b>Hardware</b>	Warranty	Lifetime
	Grado de Inflamabilidad	Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos)
	Tamaño de Fibra	50/125
<b>Rendimiento</b>	Clasificación de Cables	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Clasificación de Fibra	OM3
	Longitud de Onda	850nm
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	100Gbps
	Tipo de Fibra	Multimodo
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
	Conector B	1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 0~90%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	10 mm [0.4 in]
	Ancho del Producto	13 mm [0.5 in]
	Color	Aqua
	Longitud del Cable	7 m [23 ft]
	Longitud del Producto	7 m [23 ft]
	Peso del Producto	96 g [3.4 oz]
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	20 mm [0.8 in]
	Ancho de la Caja	21.5 cm [8.5 in]
	Longitud de la Caja	20 cm [7.9 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	106 g [3.7 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable de red por fibra óptica de 7m

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.