

VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter – 1080p

Product ID: VGA2HDU



Met de VGA2HDU VGA-naar-HDMI-adapter kunt u de VGA-poort van uw desktop of laptop veranderen in een HDMI-uitgangspoort.

Met de VGA2HDU kunt u uw VGA-videouitgang uitbreiden zodat u meer schermen en projectors die alleen HDMI ondersteunen, kunt aansluiten.

Niet alle VGA-converters worden op dezelfde manier gemaakt. Deze adapter zorgt voor de hoogste videokwaliteit van uw VGA-uitgang, met ondersteuning van resoluties tot 1920x1080 (1080p).

Dankzij plug & play kan de VGA-naar-HDMI-adapter probleemloos worden geïnstalleerd. Bovendien wordt het apparaat via een ingebouwde USB-voedingskabel gevoed via de USB-poort van uw computer. De VGA-naar-HDMI-adapter werkt met elk computerbesturingssysteem, maar in combinatie met een Windows®-computer ondersteunt de adapter native USB-audio, waardoor u uw computeraudio aan het HDMI-signaal kunt toevoegen.

De VGA2HDU wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw VGA-computer aan op een HDMI-thuisbioscoopstelsel
- Deel video van uw VGA-computer op een HDMI-tv of -projector
- Sluit een ouder VGA-apparaat aan op een nieuwer HDMI-scherm
- Deel audio van uw Windows-pc

Features

- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1080
- Plug & play-installatie
- Gevoed via USB
- USB audio
- Compacte en lichte uitvoering

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years | |
| | Active or Passive Adapter | Actief | |
| | Adapterstijl | Adapters | |
| | Audio | Ja | |
| | AV-ingang | VGA | |
| | AV-uitgang | HDMI | |
| | Bekabeling | HDMI | |
| | Chipsetcode | Micro Silicon - MS9282 | |
| Prestaties | Maximale analoge resoluties | 1920x1080 | |
| | Maximale digitale resoluties | 1920x1080 | |
| | Ondersteunde resoluties | 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p) | |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
| | Connector(en) | Connector A | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Input 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk |
| | | Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output |
| | Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | In combinatie met een Windows® computer ondersteunt deze adapter native USB audio. |
| | Voeding | Inclusief voedingsadapter | Gevoed via USB |
| | Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | | Opslagtemperatuur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) |
| Vochtigheid | | 40% - 85% rel. luchtvochtigheid | |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 1.4 in [35 mm] |
| | Gewicht product | 2.5 oz [70.7 g] |
| | Hoogte product | 0.6 in [15 mm] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 10.2 in [260 mm] |
| | Type behuizing | Kunststof |
| Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 5.3 oz [151 g] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - VGA-naar-HDMI-adapter met USB-voeding & audio |
| | | 1 - 60 cm USB-verlengkabel |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.