

240W 6 Port USB Typ C & A GaN Charger mit Display

No.: 73450

Extrem leistungsstarke Ladestation mit 6 USB-Anschlüssen

Beschreibung

- Laden Sie bis zu 6 Geräte gleichzeitig auf, darunter Laptops, Tablets, Smartphones und Spielkonsolen
- Dank Power Delivery 3.2 mit Extended Power Range (EPR) liefert ein einziger USB-C-Anschluss bis zu 140W und eignet sich somit ideal für leistungsstarke Laptops
- Dank modernster GaN-Technologie (Galliumnitrid) bietet dieses Ladegerät maximale Leistung in einem kompakten, energieeffizienten Design mit geringer Wärmeentwicklung
- Behalten Sie die Kontrolle mit dem integrierten LCD-Display, das Ihnen in Echtzeit Einblicke in den Ladezustand, die Stromverteilung und die Leistung an jedem Anschluss bietet
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Erleben Sie das Laden der nächsten Generation mit dem Lindy 240W GaN-Ladegerät, es wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Komfort in einem kompakten Design zu bieten. Dieser leistungsstarke GaN Charger eignet sich ideal für zu Hause oder das Büro und versorgt alle Ihre wichtigen Geräte über eine einzige Lösung mit Strom.

Das Lindy 240-W-GaN-Ladegerät ist Ihre All-in-One-Stromversorgung. Ausgestattet mit modernster GaN-Technologie liefert dieses kompakte Kraftpaket außergewöhnliche Leistung ohne sperrige Abmessungen. Ob Sie einen leistungsstarken Laptop mit Strom versorgen, Ihr Smartphone aufladen oder mehrere Geräte gleichzeitig laden, das Lindy 240W-Ladegerät erledigt alles: effizient, intelligent und zuverlässig.

Mit 4 USB-C-Anschlüssen und 2 USB-A-Anschlüssen können Sie bis zu 6 Geräte gleichzeitig aufladen. Von Laptops und Tablets bis hin zu Smartphones, Kameras und Gaming-Ausrüstung, alles wird über eine einzige, optimierte Lösung mit Strom versorgt.
Ein einzelner USB-C-Anschluss liefert bis zu 140W (PD 3.2 EPR), perfekt für anspruchsvolle Laptops und Hochleistungsgeräte. Kein Warten, keine Verzögerungen, nur schnelles, gleichmäßiges Laden.

Intelligente Leistung, die sich an Sie anpasst
Das Ladegerät passt die Leistungsabgabe automatisch in Echtzeit an und stellt so sicher, dass jedes angeschlossene Gerät genau das erhält, was es benötigt.

Das integrierte LCD-Display bietet Ihnen einen Live-Einblick in die Ladegeschwindigkeit und die Leistungsverteilung an jedem Anschluss, so haben Sie stets die Kontrolle.

Intelligenteres Laden mit PPS

Dank fortschrittlicher PPS-Technologie passt das Ladegerät Spannung und Stromstärke kontinuierlich an, um:
- die Effizienz zu maximieren
- die Wärmeentwicklung zu reduzieren
- den Akku zu schützen
- die Lebensdauer der Geräte zu verlängern
Mit integriertem Schutz vor Überspannung, Überstrom und Kurzschlüssen sind Ihre Geräte stets in sicheren Händen.

Die clevere Wahl für moderne Stromversorgungsanforderungen
Wenn Sie weniger Ladegeräte, eine schnellere Leistung und ein intelligenteres Energiemanagement wünschen, ist das Lindy 240W GaN-Ladegerät genau das richtige Upgrade für Ihre Ausrüstung.

Technische Details

Anschlüsse
- Eingang: IEC C7
- Ausgänge: 4 x USB Typ C (Buchse), 2 x USB Typ A (Buchse)

Spezifikationen
- Stromeingang: 110-240V~50/60Hz 2.5A (max.)
- Stromausgang: max. 240W gesamt

Einzelanschluss-Ausgangsmodus
- USB-C1/USB-C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A (max. 140W)
- USB-C3/USB-C4: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (max. 100W)
- USB-A1/USB-A2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A (max. 30W)
- PPS: 5V-20V, 5A

Kombinierter Ausgabemodus
- 2 Ports sind belegt: bis max. 240W
- 3 Ports sind belegt: bis max. 235W
- 4 Ports sind belegt: bis max. 240W
- 5 Ports sind belegt: bis max. 238W
- 6 Ports sind belegt: bis max. 229W

Unterstützte Ausgabeprotokolle:
- Typ C1: UFCS33W, QC 3+, FCP, SCP, AFC, TFCP, PD3.2 140W (PPS, AVS, QC5), DCP, Apple 2.4A
- Typ C2: UFCS33W, QC 3+, FCP, SCP, AFC, TFCP, PD3.2 140W (PPS, AVS, QC5), DCP, Apple 2.4A
- Typ C3: QC3+, FCP, SCP, AFC, SFCP, PD3.0 100W (PPS, QC5), DCP/BC 1.2, SAM2A, Apple 2.4A
- Typ C4: QC3+, FCP, SCP, AFC, SFCP, PD3.0 100W (PPS, QC5), DCP/BC 1.2, SAM2A, Apple 2.4A
- USB-A1: QC 2.0/3.0, SAM2A, AFC, FCP, SCP, DCP/BC 1.2, Apple 2.4A
- USB-A2: QC 2.0/3.0, SAM2A, AFC, FCP, SCP, DCP/BC 1.2, Apple 2.4A

- Max. Ausgangsleistung (gesamt): 240W
- Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±5%
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 88.23%
- Effizienz bei geringer Last (10%): 74.24%
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 287mW
- Zusätzliche Eigenschaften: Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz

Physische Eigenschaften
- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 95x95x94.88mm (3.74x3.74x3.74in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.45kg (0.99lb)
- Betriebstemperatur: -10°C - 35°C (14°F - 95°F)
- Feuchtigkeit im Betrieb: 60% RH (nicht kondensierend)
- Lagertemperatur: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 5-90% RH (nicht kondensierend)
- Farbe: anthrazit

Sonstiges
- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 13.8x17.1x5.2mm (0.54x0.67x0.2in)
- Gesamtgewicht: 0.7kg (1.54lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Produkt Compliance: UKCA, CE, RoHS, REACH, ErP

Lieferumfang
- 240W 6 Port USB Typ C & A GaN Schnell-Ladegerät
- 2 Länderspezifische Netzkabel (IEC C7 an EU- bzw. UK-Stecker)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen
- No. 73450

EAN: 4002888734509

© LINDY 2026