

Fiche technique du produit

Spécifications



Armoire avec panneaux latéraux
NetShelter SX 48U 750 mm de
largeur x 1200 mm de profondeur,
noir - 907 kg Emballage antichoc

AR3357SP

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation Armoire NetShelter SX et système de conditionnement conçus pour faciliter l'intégration, le transport, le déchargement et le déploiement du matériel informatique (jusqu'à 907 kg). L'armoire s'accompagne d'une palette antichoc, d'une rampe de déchargement et d'une coque résistante aux impacts. Le système a été conçu, testé et approuvé pour l'expédition sécurisée des systèmes entièrement unifiés, avec notamment l'obtention de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System).

Lead time

Principales

Nombre d'unité de rack 48U

Physique

Couleur Noir

Hauteur 225,8 cm

Largeur 75 cm

Profondeur 120 cm

Poids du produit 185,45 kg

Montage préconisé No preference

Mode d'installation Non montable en rack

Profondeur de montage maximale 104,8 cm

Profondeur de montage minimale 26,19 cm

Largeur du rack 19"

Marquage Calibre 14 rail de montage EIA
Calibre 16 porte avant
Calibre 16 poste
Calibre 16 porte arrière
Calibre 18 toit
Calibre 18 panneaux latéraux

Charge permanente admissible 1020,58 kg dynamique
1700,97 kg statique

Conformité

Normes UL 2416
UL 60950-1
EIA-310E

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	301,64 kg
Hauteur de l'emballage 1	245,1 cm
Largeur de l'emballage 1	110,5 cm
Longueur de l'emballage 1	132,1 cm
Nb produits dans l'emballage 3	1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	5 ans réparation ou remplacement
----------	----------------------------------