

Câble DisplayPort actif de 15 m - Cordon DP vers DP - M/M

Product ID: DISPL15MA



Le câble DisplayPort® actif de 15 m DISPL15MA comporte un amplificateur de signal actif intégré permettant de brancher vos appareils DisplayPort jusqu'à 15 m sans perte de signal, ce qui représente plus du double de la distance limite de la connexion DisplayPort (4,8 m).

Avec son fil de 0,03 mm², ce câble DP actif durable, mais léger, offre une conception plus fine pour une installation plus souple, avec moins d'enchevêtrements. En outre, il comprend un circuit d'amplification intégré qui augmente de manière active le signal DisplayPort sans alimentation externe.

Ce câble de 15 m offre un débit de 10,8 Gb/s grâce à la prise en charge de résolutions pouvant atteindre 2560×1600 (WQXGA) et à l'audio en option. Il est compatible HDCP et DPCP, ce qui garantit un affichage approprié du contenu protégé de façon numérique.

Ce câble DisplayPort actif de 15 m bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com.

Remarque : Le câble comporte une architecture unidirectionnelle. Il est donc essentiel qu'il soit installé dans le bon sens. Veuillez vous reporter aux étiquettes « source » et « display » (écran) figurant sur les connecteurs DisplayPort pour vous assurer que le périphérique d'affichage (écran, projecteur, etc.) et la source DisplayPort sont correctement connectés.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connectez un écran DisplayPort® à un PC ou à une autre source DisplayPort, sur de longues distances et sans perte de signal.

Features

- 1 connecteur DisplayPort mâle
- 1 connecteur DisplayPort mâle verrouillable
- Circuit d'amplification active intégré
- Offre 15 mètres de longueur de câble
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 2560×1600 (WQXGA)
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort
- Conception fine et de qualité supérieure avec fil de 0,03 mm²

	Warranty	2 Years
Matériel	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Nickel
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)	Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	32 AWG
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	49.2 ft [15 m]
	Longueur du produit	49.2 ft [15 m]
	Poids du produit	22.6 oz [641 g]
	Style de connecteur	Droit
Informations d'emballage	Poids brut	23.2 oz [658 g]
	Quantité par paquet	1
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble DisplayPort® actif 15 m - M/M

Product appearance and specifications are subject to change without notice.