

## Alimentatore USB Tipo A & C, 30W

Cod.Art.: 73424



### Descrizione

- Ricarica e alimenta due dispositivi contemporaneamente tramite una porta USB di tipo C e una porta USB di tipo A
- Power Delivery da 30 W tramite la porta USB di tipo C offre la ricarica rapida di smartphone, tablet, laptop e altri dispositivi mobili
- Design compatto per la massima mobilità
- Caratteristiche di sicurezza integrate, come la protezione da sovratensioni e sovracorrenti
- 2 anni di garanzia

Il caricatore USB Type A e C da 30w può caricare due dispositivi contemporaneamente. La porta USB di tipo C supporta 30W Power Delivery, mentre la porta USB di tipo A fornisce una ricarica rapida fino a 18W. Quando entrambe le porte vengono utilizzate in parallelo, viene fornita una potenza massima di 15W.

Dotato di una porta USB tipo C femmina e di una porta USB tipo A femmina, questo caricatore è ideale per l'uso con i più diffusi smartphone e dispositivi iOS. Grazie a un'erogazione di potenza di 30 W, i dispositivi collegati possono essere ricaricati più rapidamente rispetto a quelli forniti da un caricatore standard di tipo C o A in dotazione con molti dispositivi.

Per una ricarica sicura, il dispositivo è dotato di protezione da sovraccarico, sovracorrente, sovratemperatura e cortocircuito. Poiché questo caricabatterie è classificato di livello 6 per l'efficienza, soddisfa anche il più alto livello attuale degli standard di efficienza energetica.

### Dettagli Tecnici

Connettori

- Ingressi: Presa Euro
- Uscite: 1x USB Tipo A Femmina, 1x USB Tipo C Femmina

## Specifiche

- Potenza in ingresso: 100-240VAC, 50/60Hz 0.6A
- Power Output:
  - USB Tipo A: 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
  - USB Tipo C: 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 20V 1.5A, PPS33 11V 2.7A, PPS33 16V 1.88A
  - USB Tipo A e C: 5V 3A
- USB Power Delivery: PD 3.0 (porta USB Tipo C)
- Potenza totale massima: 30W
- Precisione della tensione in uscita:  $\pm 5\%$
- Rendimento medio attivo: 81.38%
- Efficienza a basso carico (10%): 80.06%
- Consumo in assenza di carico: 0.1 W
- Ulteriori caratteristiche: Protezione da sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura e cortocircuito

## Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxAxP: 26.80x85.30x41.60mm (1.05x3.35x1.63in)
- Materiale del connettore: Rame
- Materiale: PVC
- Peso netto: 0.04kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 25°C (32°F - 77°F)
- Umidità operativa: 20 – 90% RH (senza condensa)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità di stoccaggio: % (senza condensa)
- Colore: Bianco

## Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 80x100x45mm (3.15x5.12x1.77in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, RoHS, REACH

## Contenuto Della Confezione

- Caricatore USB tipo A e C da 30W
- Manuale

## Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 73424

- EAN: 4002888734240

© LINDY 2023