



**Flexibler KVMA-Umschalter zur gemeinsamen Nutzung von hochauflösendem Quad-Head-DVI-Video, Audio und USB zwischen mehreren Q**

Ermöglicht die Steuerung von vier Computern über eine einzige hochauflösende Konsole mittels Dual-Link-DVI oder hochauflösender analoger Verbindungen. Die USB-True-Emulationstechnologie emuliert USB-HID-Geräte kontinuierlich für jeden Computer und ermöglicht so ein verzögerungsfreies und zuverlässiges Umschalten per Hotkey. Optional können ausgewählte Peripheriegeräte an verschiedene Computer angeschlossen werden.

## ADDERView® 4 PRO DVI QUAD

**Hochauflösendes Video:** Die

Dual-Link-DVI-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, mit hohen Auflösungen zu arbeiten, darunter 2K (2048x1080) für die Filmproduktion und WQXGA (2560x1600) für detaillierte medizinische Bildgebung.

**Unterstützung für Highspeed-USB-2.0-Geräte**

Eine breite Palette von USB-Geräten kann angeschlossen werden, darunter Drucker, Scanner und nicht standardmäßige Mensch-Maschine-Schnittstellen.

**Kanalauswahloptionen:** Umschalten

über Tastatur-Hotkeys, Drei-Tasten-Maus, Bedienelemente an der Vorderseite oder durch Hinzufügen einer RC4-Fernbedienung.

**Erweitertes DDC-EDID-Profil**

Stellt sicher, dass die Grafikkarte immer optimal für die Zusammenarbeit mit Ihrem System ausgelegt ist. Bildschirm.

**USB HID True Emulation**

Ermöglicht die vollständige Unterstützung von Hotkey- und Mausumschaltung sowie die Verwendung beliebiger USB-Eingabegeräte, von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktablets, Jog-Shuttles und Joysticks.

**Unabhängige periphere Selektion**

Durch die Umschaltoptionen kann der Bediener Tastatur und Maus an einem Computer verwenden, während die USB-Peripheriegeräte an andere Computer angeschlossen sind. eins.



ADDERView® 4 PRO DVI QUAD



#### Optionsanschluss

Ermöglicht Fernumschaltung und Firmware-Aktualisierungen, alle über denselben Port. Die Umschaltung kann erreicht werden durch ADDER® RC4 Fernbedienung oder einfache ASCII-Codes und Einheiten können kann auch verbunden werden, um eine Umschaltung mehrerer Videoköpfe zu ermöglichen. System.

| Videoinformationen (1 Bildschirm)              |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maximale Auflösung (1 Bildschirm)</b>       | 2560 x 1600                                                             |
| <b>Bildrate (1 Bildschirm)</b>                 | 60                                                                      |
| Zusätzliche Informationen zum Video            |                                                                         |
| <b>Zusätzliche Informationen zum Video</b>     | Unterstützt Dual-Link-DVI-Videoauflösungen bis zu 4 Megapixel bei 60 Hz |
| Computerverbindungen                           |                                                                         |
| <b>USB B</b>                                   | 4x 2.0, Transparent, Hohe Geschwindigkeit                               |
| <b>DVI-I</b>                                   | 16x                                                                     |
| Konsolenverbindungen                           |                                                                         |
| <b>USB A</b>                                   | 2x 2.0, Echte Emulation (nur HID), Hohe Geschwindigkeit                 |
| <b>USB A</b>                                   | 2x 2.0, Transparent, Hohe Geschwindigkeit                               |
| <b>DVI-I</b>                                   | 4x                                                                      |
| Serielle Schnittstellen                        |                                                                         |
| <b>Serielle Verbindung</b>                     | 1x RS232                                                                |
| <b>Serienmäßige Zusatzinformationen</b>        | Optionsanschluss zum Umschalten, Verbinden oder Aufrüsten               |
| <b>Serielle Verbindungsart (Konsole)</b>       | RJ48 (10p10c)                                                           |
| Audioanschlüsse                                |                                                                         |
| <b>Audiotyp</b>                                | Analog                                                                  |
| <b>Kanäle</b>                                  | 2x                                                                      |
| <b>Audio-Richtung</b>                          | Nur Ausgabe                                                             |
| <b>Audioeingang</b>                            | 4x 3,5-mm-Klinkenbuchse                                                 |
| <b>Audioausgang</b>                            | 1x 3,5-mm-Klinkenbuchse                                                 |
| Umwelt                                         |                                                                         |
| <b>Betriebstemperaturbereich °C / °F</b>       | 0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F                                             |
| <b>Lagertemperaturbereich °C / °F</b>          | 0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F                                             |
| <b>Betriebsfeuchtigkeit (%)</b>                | 5 % - 90 % (nicht kondensierend)                                        |
| <b>Lagerfeuchtigkeit (%)</b>                   | 5 % - 95 % (nicht kondensierend)                                        |
| <b>Höhe m/ft</b>                               | 2.000 / 6562                                                            |
| <b>Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)</b> | 500.000 h                                                               |
| <b>MTBF-Standard</b>                           | Telcordia SR332 Ausgabe 4 März 2016 Berechnet bei 55 °C                 |
| Stromquelle                                    |                                                                         |

|                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 5V                                            | 1x                                                                       |
| Eingangsstromversorgung                       | 2,5-mm-Steckschlüssel                                                    |
| Zusätzliche Informationen zur Stromversorgung | 2,5-mm-Klinkenbuchse, 5 V DC, 2 A                                        |
| Physikalisches Design                         |                                                                          |
| Baumaterial                                   | Hochwertiges Metallgehäuse                                               |
| U-Größe                                       | 2,5                                                                      |
| Breite (mm) / (in.)                           | 260 / 10,2                                                               |
| Höhe (mm) / (in.)                             | 100 / 3,9                                                                |
| Tiefe (mm) / (in.)                            | 150 / 5,9                                                                |
| Merkmale der Frontplatte                      |                                                                          |
| einfarbige Status-LEDs                        | 4x                                                                       |
| Kompatibilität                                |                                                                          |
| Betriebssystemkompatibilität                  | Windows, Linux, Sun OS, macOS, alle bekannten Betriebssysteme<br>Systeme |
| Zulassungen und Standards                     |                                                                          |
| Genehmigungen                                 | CE, FCC, UKCA                                                            |
| Standards                                     | ANSI 63.4, EN55032 /CISPR 32, EN55035/CISPR 35,<br>EN63000               |
| Andere                                        | Cal Prop 65, China RoHS, EU REACH, UK REACH                              |


**ADDERView® 4 PRO DVI QUAD**
**Was ist in der Box?**

1x AV4PRO-DVI-Schalter

1x Netzteil

1x länderspezifisches Stromkabel

1x Schnellstartanleitung

**Bestellinformationen**

AV4PRO-DVI-QUAD-XX

AV4PRO-DVI 4-Port-Quad-Head-Switch

**Passendes Zubehör (separat erhältlich)**

ADDER® DVI-D Dual-Link- und USB-Kabel

ADDER® VSCD11 HDMI®/DVI-D Kabel

ADDER® DVI-D Dual-Link-Kabel

ADDER® Fernbedienung RC4-8P8C

ADDER® DVI-D Single-Link-Kabel

ADDER® Rackmount Kit RMK3

ADDER® Rackmount Kit RMK5PRO-MS

Adder und das Adder-Logo sind Marken der Adder Technology Ltd, Cambridge, Großbritannien. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt sowie in anderen Ländern eingetragen sein. Die Angaben in diesem Datenblatt sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt. Da Adder Technology die Einsatzbedingungen dieses Produkts weder kontrollieren noch vorhersehen kann, sollte jeder Anwender die Informationen im Hinblick auf den geplanten Verwendungszweck prüfen. Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Adder behält sich das Recht vor, diese Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.