

i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Het best presterende dockingstation! Ondersteunt tot vijf externe monitoren* met een resolutie van 4K/60Hz. En één monitor kan zelfs op 8K/60Hz draaien! Het ideale dockproduct voor gebruikers die meerdere monitoren nodig hebben zonder in te leveren op beeldstabiliteit, resolutie en verversingssnelheid. Het dock beschikt ook over twee USB-C snellaadpoorten (met tot 15W laadvermogen), speciaal voor het opladen van smartphones en tablets, evenals snelle USB-poorten, een 2,5Gbps LAN-poort en andere randapparatuur. Het docking station kan worden aangesloten op vrijwel elke notebook, ongeacht merk, model of type besturingssysteem. Elke USB-poort* is voldoende. Het dock kan achter de monitor worden geïnstalleerd (als deze een standaard VESA-bevestiging ondersteunt), met behulp van de [i-tec VESA-bevestiging](#).

- Ondersteuning voor maximaal 5 externe monitoren* met 1x 8k/60Hz of 5x 4K/60Hz resolutie
- Videopoorten: 3x HDMI* en 2x DP
- 2x USB-C (10 Gbps), met ondersteuning tot 15W opladen
- 3x USB-A (10 Gbps)
- LAN-poort tot 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- 3,5 mm audio/microfoonpoort
- Stroomvoorziening laptop tot 100 W
- Docking station aan/uit-knop
- Ondersteuning voor [installatie achter een monitor](#)

* Bij aansluiting via USB-A worden alleen vier monitoren via DP- en HDMI-poorten (videopoorten 1-4) ondersteund en is opladen van notebook/tablet niet mogelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor het aansluiten van USB-C apparaten
- Dockingstation-technologie: displayLink + USB-C DP Alt-modus + USB-C PD
- Vermogen: 100 W
- Videopoorten: 2x HDMI, 2x DP, 1x HDMI (DP.Alt-modus)
- Resolutie:
 - 1 monitor - 1x DP - tot 8K60Hz of 4K/144Hz.
 - 1 monitor - 1x HDMI - tot 4K/60Hz
 - 5 monitoren - 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** - tot 5x 4K/60Hz
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) tot 15W voeding (5V 3A) *.
- 1x RJ-45 2,5Gbps Ethernetpoort
- 1x 3,5mm combo connector
- 1x voedingsingang (DC 20V/6,5A, 130W)
- LED-indicator
- AAN/UIT-knop om het docking station aan en uit te zetten
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS 11 of hoger, Android 5 of hoger, Chrome OS R51 of hoger, Linux Ubuntu
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's (([Windows](#), [macOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externe link\)](#)))
- Productafmetingen: 245 x 98 x 37 mm
- Gewicht product: 495 g
- Afmetingen verpakking: 259 x 142 x 89 mm
- Gewicht verpakking: 1280 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-A, USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4 poort.

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery.

Vereisten voor USB-C video-uitgang:

- Apparaten met een vrije USB-C poort met ondersteuning voor “DisplayPort Alternate Mode” of Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS 11 of hoger, Android 5 of hoger, Chrome OS R51 of hoger, Linux Ubuntu

Als het dock is aangesloten via USB 3.0, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund. * Het opladen van externe apparaten wordt alleen ondersteund als het dockingstation is aangesloten op een gehost apparaat. ** Video-overdracht via USB-C MFDP-poorten is alleen mogelijk wanneer het dock is aangesloten op laptops met Thunderbolt 3/4 TM, USB4 of USB-C (video-enabled) poorten. Bij aansluiting op USB-A zijn alleen DP- en HDMI-poorten 1 tot 4 beschikbaar, dus maximaal 4 monitoren.

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CA5MONITORDOCKPD	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707001
CA5MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707018

Hardware

Type bus	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
----------	--

Systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Andere eigenschappen

Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	245 x 98 x 37 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	495 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	259 x 142 x 89 mm
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1280 g

Service

Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Aansluitkabels USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100cm)
- Handleiding
- Voedingsadapter (20V/6.5A)

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 04-11-2024 18:01:38