

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x
Display Travel Nano Dock with LAN +
Power Delivery 100 W



OPIS PRODUKTU

Potężna, a zarazem mała i przenośna stacja dokująca, która obsługuje do trzech monitorów zewnętrznych. Stacja dokująca może być używana praktycznie z każdym laptopem, ponieważ obsługuje połączenia ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C, USB4 i Thunderbolt" 3/4, jednocześnie obsługując wszystkie popularne, aktualne systemy operacyjne. Podłączenie do trzech monitorów będzie jednak możliwe tylko w przypadku laptopa z portem Thunderbolt 3/4 lub portem USB-C obsługującym przesyłanie obrazu (tryb USB-C DP Alt).

5 portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz natywna obsługa VGA - wszystko to sprawia, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla profesjonalistów, którzy często są w podróży i potrzebują podłączyć nawet starsze monitory i projektory. Oczywiście obsługuje ładowanie laptopa lub tabletu (do 100W).

- Możliwość podłączenia do 3 monitorów zewnętrznych*.
- Dostarczana moc: do 100 W
- Dostępne są 2 porty HDMI* i jeden port VGA.
- 1x USB 3.2, 1x USB-C i 3x USB 2.0 pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe z obsługą prędkości 10/100/1000 Mbps
- Gniazda SD i microSD ułatwiają przenoszenie danych z kart pamięci
- Obsługuje systemy Windows 10/11, macOS, Android, Linux i ChromeOS

*PortHDMI 1 będzie działać tylko po podłączeniu do laptopa z portem Thunderbolt 3/4, USB4 lub USB-C, który obsługuje przesyłanie wideo (tzw. tryb USB-C DP Alt)

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane

CECHY PRODUKTU

- Zintegrowany kabel USB-C o długości 30 cm zawiera adapter USB-C na USB 3.0
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#) + [USB-C DP Alt mode](#) + [USB-C PD](#)
- Power delivery: 100 W
- Video Porty:
 - 2x HDMI*
 - 1x VGA
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - HDMI 1 → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - HDMI 1 → do 1080p/120Hz
 - 1 monitor - HDMI 2 → do 1080p/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → do 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 1 + HDMI 2 → do 4K/30Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 1 + VGA → do 4K/60Hz + 1080p/60Hz
 - 2 monitory - HDMI 2 + VGA → do 2x 1080p/60Hz
 - 3 monitory - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → do 4K/30Hz i 2x 1080p/60Hz
- 1x port USB-C 3.2 Gen. 1 (tylko dane)
- 1x port USB-C PD (tylko dostarczanie energii)
- 1x port USB-A 3.2 Gen. 1
- 3x USB-A 2.0
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DL 3900)
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Wskaźnik LED
- OS: Windows 10/11, macOS, Linux, Android, ChromeOS z najnowszymi aktualizacjami
- Łatwa instalacja sterowników (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Wymiary produktu: 127 x 60 x 18 mm
- Waga produktu: 122 g
- Wymiary opakowania: 190 x 98 x 23 mm
- Waga opakowania: 140 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo przez port HDMI 1:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

* port HDMI 1 będzie działał tylko po podłączeniu do laptopa z portem Thunderbolt 3/4, USB4 lub USB-C, który obsługuje przesyłanie wideo (tryb USB-C DP Alt)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB 3.0 USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	grey
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary produktu (DxSxW)	127 x 60 x 18 mm
Waga produktu (bez opakowania)	122 g
Waga produktu (z opakowaniem)	140 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	190 x 98 x 23 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 23.3.2023