

USB 3.1 (10Gbps) adapterkabel voor 2.5"/3.5" SATA schijven - USB-C

Product ID: USB31C2SAT3



Deze USB-C™ naar SATA adapterkabel biedt u snelle en eenvoudige toegang tot de data op uw 2,5/3,5 inch solid-state drives en harde schijven. Met de adapterkabel kunt u uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer direct aansluiten op een SATA-schijf en hebt u toegang via ultrasnel USB 3.1 Gen. 2 (tot 10 Gbps). Deze kabel is het ideale accessoire voor uw Dell™ XPS, MacBook, Chromebook™ of ander met USB Type-C™ uitgevoerd apparaat.

Comfortabele en veelzijdige schijftoegang

Met de USB-C naar SATA-adapterkabel kunt u snel uw schijven uitwisselen. U kunt data kopiëren of terughalen van een 2,5 of 3,5 inch SATA-schijf, zonder dat aanvullende accessoires noodzakelijk zijn.

De gereedschapsloze adapterkabel is ideaal voor IT-technici die snel toegang moeten hebben tot SATA-schijven. Het is de perfecte oplossing voor datamigratie, het klonen van schijven en databack-ups of herstelwerkzaamheden, dankzij de snelheid van USB 3.1 Gen 2. U kunt tegelijkertijd meerdere adapters gebruiken, wanneer u gelijktijdig toegang tot meerdere schijven wilt hebben.

Benut de snelheid van USB 3.1 Gen 2

USB 3.1 Gen 2 biedt u meer bandbreedte en snelheid, met overdrachtsnelheden tot 10 Gbps - twee keer zo snel als USB 3.0 (ook bekend als USB 3.1 Gen 1). Daardoor kunt u de hoge prestaties van de nieuwste SSD's en harde schijven benutten, terwijl knelpunten in uw datatransmissie worden opgelost.

Draagbaar en gebruiksvriendelijk

Het compacte, lichtgewicht design van de USB-C naar SATA adapter biedt comfortabele mobiliteit. De adapter heeft een geïntegreerde 1 m kabel, zodat u zich nooit meer hoeft af te vragen of u uw verbindingkabel al of niet bij u hebt.

U kunt eenvoudig verbinding maken met een 2,5 inch solid-state drive of harde schijf, via USB-voeding, zonder dat een externe voeding vereist is. Een universele voedingsadapter wordt meegeleverd, om verbinding te maken met uw 3,5 inch schijven of voor elke 2,5 inch schijf die extra voeding nodig heeft.

De USB31C2SAT3 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Krijg toegang tot elke SATA 2,5 of 3,5 inch SSD/HDD vanaf een met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer, voor eenvoudige datamigratie of het klonen van schijven
- Ideaal voor technici die op een snelle, eenvoudige manier toegang moeten krijgen tot data op 2,5 en 3,5 inch solide-state drives en harde schijven
- Back-up belangrijke data naar een extern opslagapparaat
- Herstel uw computer vanaf een back-up harde schijf
- Archiveer mediacontent zoals foto's en video's op een externe schijf

Eigenschappen

- Sluit een 2,5/3,5 inch SATA-schijf aan op uw met USB-C uitgevoerde laptop of desktopcomputer, voor snelle toegang tot uw externe data
- Hoge dataoverdrachtsnelheden met USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- Geïntegreerde 1 m lange kabel, voor gebruiksgemak
- Ondersteunt SATA I, II en III (tot 6 Gbps)
- Compatibel met Thunderbolt 3 USB-C poorten
- Gereedschapsloos design voor eenvoudige schijfinstallatie
- TRIM ondersteuning
- 4Kn ondersteuning
- Ondersteunt drive S.M.A.R.T. data-passthrough voor schijfbewaking
- UASP ondersteuning
- Ondersteunt hot-swap en plug & play
- LED-indicator voor voeding / activiteit
- Neerwaarts compatibel met USB 3.0 en USB 2.0 computers

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal stations	1
	Bus type	USB 3.1 Gen 2
	Chipsetcode	ASMedia - ASM1351
	Interface	USB 3.1 Gen 2
	Schijfgrootte	2.5in & 3.5in
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar
	Schijftype	SATA
Prestaties	4Kn Support	Ja
	Hot-swappable	Ja
	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest met harde schijven tot 10 TB
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbps
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	TRIM Support	Ja
	Type en snelheid	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Hostaansluitingen	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbps) Mannelijk
	Schijfaansluitingen	1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig)
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Voeding & activiteit
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	2.0 A
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen	Breedte product	25 mm [1 in]
	Gewicht product	60 g [2.1 oz]
	Hoogte product	20 mm [0.8 in]
	Kabellengte	1 m [3.3 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	87 mm [3.4 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	324 g [11.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Verloopkabel
		1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.