

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 30 cm, con interfaccia COM

ID prodotto: ICUSB232PRO



Questo innovativo adattatore USB a seriale offre una soluzione professionale per collegare dispositivi seriali RS-232 di vecchia generazione o di tipo industriale a computer desktop o laptop, tramite interfaccia USB, eliminando i costi di aggiornamento delle periferiche seriali. Soluzione USB/seriale comoda e rapida, l'adattatore mantiene i valori COM assegnati in memoria non volatile, consentendo l'assegnazione automatica degli stessi valori alla porta seriale dell'adattatore in caso di disconnessione e riconnessione o in caso di disconnessione e connessione a un'altra porta USB. Soluzione di connettività versatile che colma le lacune tra vecchie periferiche seriali e computer dotati di USB di nuova generazione, l'adattatore USB a seriale è compatibile con i sistemi operativi Win98/2000/XP/Vista e MAC OS 10.4 e versioni successive ed è dotato di garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata
- Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo
- Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS
- Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono
- Consente di collegare e programmare pannelli pubblicitari a LED e digitali con porte di comunicazione seriale

Caratteristiche

- Assegnazione delle porte COM tramite riavvio
- Supporto funzionalità Wake-up da remoto e controllo del consumo energetico
- Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Doppio buffer per trasferimento dati in entrata e in uscita
- Supporto modalità di handshake automatica
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 920 Kbps
- Adattatore seriale USB a RS232 diretto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
ID chipset	Prolific - PL2303

Prestazioni

Protocollo seriale	RS-232
Baud rate max	921,6 Kbps

Connettore/i

Tipo/i connettori	DB-9 (9 pin, D-Sub)
	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® PocketPC 2003/2000, Windows Mobile 5/6, CE 4.2/5.2, Embedded System 2009, XP Embedded, POS Ready 2009, 98SE, 2000, ME, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
-------------------------------------	--



Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019

macOS da 10.6 a 10.15, 11.0

Linux da 2.4.x a 4.19.x <i>solo versioni LTS</i>

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi PC con una porta USB 1.1 (o superiore) disponibile

Ambientale

Temperatura d'esercizio -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)

Umidità 5~85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza cavo 12.0 in [30.5 cm]

Lunghezza prodotto 15.7 in [40 cm]

Larghezza prodotto 1.3 in [34 mm]

Altezza prodotto 0.6 in [15 mm]

Peso prodotto 1.1 oz [30 g]

Informazioni confezione

Package Length 6.9 in [17.5 cm]

Package Width 5.7 in [14.5 cm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Peso spedizione (confezione) 3.4 oz [97 g]

Contenuto



della
confezione

Incluso nella
confezione

Adattatore USB a seriale

Manuale di istruzioni

CD con i driver

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

