



Convertitore da HDMI a USB Tipo C con alimentazione USB

No.: 43347

Collega una sorgente HDMI a un display dotato di porta USB Tipo C

Descrizione

- Collega una sorgente HDMI a un monitor dotato di USB Tipo C
- Supporta risoluzioni fino a 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Supporta l'audio surround a 7.1 canali
- Cavo di alimentazione USB integrato per l'uso con sorgenti HDMI a bassa potenza
- 2 anni di garanzia

Il convertitore da HDMI a USB Tipo C di Lindy permette di collegare una sorgente HDMI come un PC, lettore Blu-ray o un lettore multimediale a monitor dotati di interfaccia USB Tipo C come pannelli di digital signage e LFD (Large Format Displays). Sempre più display utilizzano la connessione USB Tipo C, ad esempio monitor ultrasottili, schermi portatili e pannelli touch, nonché smartboard o proiettori portatili. Supportando risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz, questo convertitore restituisce contenuti con una chiarezza superiore per spazi di lavoro innovativi, ambienti di collaborazione coinvolgenti e installazioni educative. L'audio multi-canale è supportato fino a 7.1CH per integrare il flusso video sullo schermo.

Per ulteriore praticità, il convertitore è dotato di un cavo di alimentazione USB, che permette al convertitore di essere alimentato esternamente quando viene utilizzato con sorgenti HDMI a bassa potenza. È anche un componente da viaggio ideale grazie alla sua struttura compatta e leggera e all'installazione plug & play.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: Da HDMI a USB Tipo C
- Standard interfacce: HDMI 2.0 / USB Tipo C con DisplayPort 1.2 Alternate Mode
- Larghezza di banda supportata: 18Gbps
- Risoluzione massima in ingresso: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
- Risoluzione massima in uscita: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit SDR
- Chipset: LT6711A
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: Supporto audio digitale 7.1 LPCM fino a 192kHz 24bit
- Porte Audio separate: -
- Caratteristiche speciali: alimentazione opzionale via USB

Connettori

- Ingressi:
 - HDMI Tipo A Maschio
 - USB Tipo A Maschio per alimentazione opzionale

- Uscite: USB Tipo C Femmina

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP:
 - Corpo: 54.5x42x13.6mm (2.15x1.65x0.54in)
 - HDMI: 23x19.1x8.5mm (0.9x0.75x0.33in)
 - USB: 18x13.6x6.72mm (0.7x0.54x0.26in)
- Lunghezza Del Cavo: USB: 300mm (11.81in) ; HDMI: 135mm (5.31in)
- Materiale: Alluminio
- Materiale dell Guaina: PVC
- Diametro della Guaina: HDMI: 5.2mm (0.2in); USB: 3.5mm (0.14in)
- Raggio minimo di curvatura: 48mm (1.89in)
- Peso netto: 0.043kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: 0°C to 45°C (32°F - 113°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C to +80°C (14°F - 176°F)
- Tasso di umidità: 10 - 85% RH (senza condensa)
- Colore: Grigio

Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194x20mm (6.85x7.64x0.79in)
- Peso complessivo: 0.07kg (0.15lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Convertitore da HDMI a USB Tipo C con alimentazione USB
- Manuale Lindy

Informazioni commerciali

- No.: 43347
- EAN: 4002888433471

© LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150