

Fujitsu empfiehlt Windows.

# Datenblatt

## Fujitsu ESPRIMO Q920

### Desktop-PC

Der Mini mit mehr PC pro cm<sup>3</sup>

Der FUJITSU ESPRIMO Q920 bietet ausgezeichnete Performance, hohe Energieeffizienz und Manageability im Mini-PC-Format. Der Intel® Core™ Prozessor und die Intel® vPro™ Technologie unterstützen professionelles Computing und eine durchdachte Manageability, während der Low-Power-Betriebsmodus Unternehmen ein breites Spektrum an neuen Einsatzszenarien wie Telefonie und Videokonferenzen bietet. Genießen Sie einen aufgeräumteren und leiseren Arbeitsplatz mit Zero-Noise-Funktionalität und der geringen Stellfläche des FUJITSU ESPRIMO Q920.



#### Ein eleganter Mini-PC für die moderne Büroumgebung

Blickfang auf jedem Tisch mit modernem und exklusivem Design

- Kompletter ausgestatteter PC mit einem Volumen von ~2,0 Litern - auf Basis von Standard-Desktop-Technologie

#### Stets verfügbarer Büro-PC

Ermöglicht Unternehmen ein breites Spektrum an neuen Einsatzszenarien wie Telefonie und Videokonferenzen

- Verbindet Verfügbarkeit mit Energieeinsparung. Der PC sieht aus, als sei er ausgeschaltet, aber Hintergrundaufgaben können dennoch im Low-Power-Betriebsmodus laufen



#### Setzen Sie die Leistung frei

Neueste Intel®-Technologie für Ihre anspruchsvollen Geschäftsanwendungen

- 3. Generation der Intel® Core™ Prozessorfamilie

#### Durchdachte Systemverwaltung

Einfache Systemverwaltung für komplexe IT-Infrastrukturen

- Intel® vPro™ Technologie (CPU-abhängig) und DeskView Manageability Suite

#### Ausgezeichnete Benutzerfreundlichkeit

Angenehme Arbeitsumgebung dank eines aufgeräumten Schreibtisches

- Horizontaler oder vertikaler Betrieb, integrierter VESA-Montagesatz und Zugangsklappe für einfache Aufrüstung der wichtigsten Komponenten



# Komponenten

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prozessor</b>                                           | Intel® Core™ i7-4785T-Prozessor (4 Kerne / 8 Threads, 2.20 GHz, bis zu 3,2 GHz, 8 MB, Intel® HD Graphics 4600) *<br>Intel® Core™ i5-4590T-Prozessor (4 Kerne / 4 Threads, 2.00 GHz, bis zu 3,0 GHz, 6 MB, Intel® HD Graphics 4600) *<br>Intel® Core™ i3-4160T-Prozessor (2 Kerne / 4 Threads, 3.10 GHz, 3 MB, Intel® HD Graphics 4400)<br>Intel® Pentium®-Prozessor G3250T (2 Kerne / 2 Threads, 2.80 GHz, 3 MB, Intel® HD-Grafiken)<br>Intel® vPro™ Logo mit Intel® Core i5- und Core i7-Prozessoren<br>*mit Intel® Turbo Boost-Technologie (Taktrate und Leistung variieren je nach Arbeitslast und anderen Variablen)                                                |
| <b>Betriebssysteme</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Betriebssystem</b>                                      | Windows 8.1<br>Windows 8.1 Pro<br>Windows 7 Professional 64-bit<br>Windows 7 Professional 32-bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Speichermodule</b>                                      | 2 GB (1 Modul(e) 2 GB) DDR3, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM<br>4 GB (1 Modul(e) 4 GB) DDR3, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM<br>8 GB (1 Modul(e) 8 GB) DDR3, kein ECC, 1.600 MHz, PC3-12800, SO DIMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Festplatte – Hinweise</b>                               | Bis zu 20 GB Festplattenplatz für Systemwiederherstellung reserviert<br>SSHD (Solid State Hard Disk, Hybrid Drive)<br>SSD (Solid State Disk)<br>SED (Self-Encrypting Drive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Festplattenlaufwerke (intern)</b>                       | SSHD SATA III, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III Premium, 512 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III Premium, 256 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III Premium, 128 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll, SED<br>SSD SATA III, 256 GB, 2,5 Zoll<br>SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll, SED<br>SSD SATA III, 128 GB, 2,5 Zoll<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll<br>HDD SATA III, 7.200 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll<br>HDD SATA III, 5.400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll<br>HDD SATA II, 5.400 U/min, 1.000 GB, 2,5 Zoll*<br>HDD SATA II, 5.400 U/min, 750 GB, 2,5 Zoll*<br>HDD SATA II, 5.400 U/min, 500 GB, 2,5 Zoll*<br>HDD SATA II, 5.400 U/min, 320 GB, 2,5 Zoll* |
| <b>Grafik</b>                                              | DP-zu-DVI-D-Adapterkabel (Einzelverbindung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Laufwerke (optional)</b>                                | BD Triple Writer SATA Slot-in Slim<br>DVD Super Multi Slot-in Slim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Add-on-Schnittstellenkarten/-Komponenten (optional)</b> | WLAN 802.11 b/g/n (2x2) und Bluetooth (nur bestimmte Regionen, nicht für Indonesien)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Basiseinheit

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Basiseinheit</b>  | ESPRIMO Q920 |
| <b>Mainboard</b>     |              |
| <b>Mainboard-Typ</b> | D3233        |

**Mainboard**

|                                              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor                                   | proprietär                                                                                                                                                                                |
| Chipsatz                                     | Intel® Q87                                                                                                                                                                                |
| Prozessorsockel                              | LGA 1150                                                                                                                                                                                  |
| Maximale Prozessoranzahl                     | 1                                                                                                                                                                                         |
| Speichersteckplätze                          | 2 SO DIMM (DDR3, 1600 MHz)                                                                                                                                                                |
| Unterstützte Arbeitsspeicherkapazität (max.) | 16 GB                                                                                                                                                                                     |
| Speicherfrequenz                             | 1.600 MHz                                                                                                                                                                                 |
| Speicher – Hinweise                          | Unterstützung für Dual Channel. Für eine ausreichende Dual-Channel-Leistung müssen mindestens 2 Speichermodule bestellt werden. Die Kapazität auf den einzelnen Kanälen muss gleich sein. |
| LAN                                          | 10/100/1000 MBit/s Intel® I217LM                                                                                                                                                          |
| Integriertes WLAN                            | 1 (optional zusammen mit Bluetooth)                                                                                                                                                       |
| BIOS-Version                                 | AMI Aptio 4.6                                                                                                                                                                             |
| BIOS-Funktionen                              | BIOS Flash EPROM-Aktualisierung per Software<br>Wiederherstellungs-BIOS<br>Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)                                                                   |
| Audiotyp                                     | On Board                                                                                                                                                                                  |
| Audiocodec                                   | Realtek ALC671                                                                                                                                                                            |
| Audiofunktionen                              | Summer                                                                                                                                                                                    |

**I/O-Controller on Board**

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Serial ATA gesamt     | 2                                                                |
| davon SATA III        | 2                                                                |
| Controller-Funktionen | Serial ATA II (3 Gbit)<br>Serial ATA III (6 Gbit)<br>NCQ<br>AHCI |

**Schnittstellen**

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer  | 1                                               |
| Audio: Line-Eingang/Mikrofon   | 1                                               |
| USB 2.0 gesamt                 | 2                                               |
| USB 3.0 gesamt                 | 4                                               |
| USB frontseitig                | 2x 3.0                                          |
| USB rückseitig                 | 2 x 2.0 / 2 x 3.0                               |
| VGA                            | 1 (über DVI an VGA-Adapter, Teil der Lieferung) |
| DisplayPort                    | 1                                               |
| DVI                            | 1 (DVI-I)                                       |
| Ethernet (RJ-45)               | 1                                               |
| MultiCard-Leser                | 1 (SD, MMC)                                     |
| Schnittstellenmodul - Hinweise | Anytime USB Charge-Funktionalität               |

**Eingabegerät/Komponenten**

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
|                          | Optische USB-Radmaus         |
| Eingabegeräte (optional) | KBPC PX ECO<br>Maus M440 ECO |

**Laufwerkschächte**

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Laufwerkschächte, gesamt   | 3                                            |
| Interne 2,5-Zoll-Schächte  | 1                                            |
| Externe 5,25-Zoll-Schächte | 1                                            |
| Laufwerkschacht – Hinweise | Slim Slot-in für 5,25"; mSATA-Stecker intern |

**Grafik on Board**

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Markenname der Grafikkarte        | Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (je nach CPU) |
| Gemeinsam genutzter Videospeicher | bis zu 1.782 MB                                                      |

**Grafik on Board**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TFT-Auflösung (VGA)</b>         | 1.024 x 768 Pixel<br>1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.600 x 1.200 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TFT-Auflösung (DVI)</b>         | 1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel<br>1.920 x 1.200 Pixel                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>TFT-Auflösung (DisplayPort)</b> | 1.280 x 1.024 Pixel<br>1.360 x 768 Pixel<br>1.440 x 900 Pixel<br>1.600 x 900 Pixel<br>1.680 x 1.050 Pixel<br>1.920 x 1.080 Pixel<br>1.920 x 1.200 Pixel<br>2.560 x 1.440 Pixel<br>2.560 x 1.600 Pixel<br>3.840 x 2.160 Pixel (benötigt Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Prozessor)                                                                                                   |
| <b>Grafikeigenschaften</b>         | Unterstützung von zwei Displays<br>DirectX® 11.1<br>Unterstützung für HDCP<br>Open CL® 1.2<br>OpenGL® 4.0<br>Ein DisplayPort-Anschluss kann mit einem optionalen externen Adapter in DVI-D oder HDMI verwandelt werden                                                                                                                                                          |
| <b>Grafik – Hinweise</b>           | bis zu 1 GB dedizierter Videospeicher (im Arbeitsspeicher geführt und gegen Verwendung durch Grafikkarte gesperrt)<br>Getestete Auflösungen; abhängig vom Display-Typ sind weitere Auflösungen und Frequenzen möglich<br>Shared Memory abhängig von der Arbeitsspeichergröße und vom Betriebssystem<br>Auflösung (Farbtiefe bis zu 32 Bit/Pixel)<br>Für TFT empfehlen wir 60 Hz |

**Elektrische Anschlusswerte**

|                                            |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungseffizienz – Hinweis</b>        | Energieeffizienz des Netzteils (bei 115 V/230 V und einer Auslastung von 10 % / 20 % / 50 % / 100 %): 83 % / 87 % / 90 % / 88 % |
| <b>Nennspannungsbereich</b>                | 100 V - 240 V                                                                                                                   |
| <b>Nennfrequenzbereich</b>                 | 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                   |
| <b>Betriebsspannungsbereich</b>            | 90 V - 264 V                                                                                                                    |
| <b>Betriebsnetzfrequenzbereich</b>         | 47 - 63 Hz                                                                                                                      |
| <b>Max. Netzteil-Ausgangsleistung</b>      | 65 W (ins System integriert)                                                                                                    |
| <b>Blindstromkompensation/Wirkleistung</b> | Nein (erfüllt den Oberschwingungseingangsstrom gemäß EN61000-3-2)                                                               |
| <b>Monitorausgang</b>                      | Nein                                                                                                                            |

**Stromverbrauch**

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Leistungsaufnahme – Hinweis</b>    | Siehe White Paper "Energieverbrauch"                                                                                                                                |
| <b>Link zum White Paper "Energie"</b> | <a href="http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=0e991a83-7203-40df-bcba-ef37905d791f">http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=0e991a83-7203-40df-bcba-ef37905d791f</a> |

**Wärmeabstrahlung**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Wärmeabstrahlung – Hinweise</b> | Siehe White Paper "Energieverbrauch" |
|------------------------------------|--------------------------------------|

**Geräuschentwicklung**

|                                                        |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zugehörige Prozessoren für Geräuschpegel</b>        | Intel® Core™ i5 4570T                                                                                                                          |
| <b>Hinweise/Beschreibung zum Standardgeräuschpegel</b> | A-bewerteter Schalldruckpegel L <sub>wad</sub> (in B) / bezogen auf den Arbeitsplatz A-bewerteter Schalldruckpegel L <sub>pAm</sub> (in dB(A)) |

**Geräuschentwicklung**

|                                                             |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Büroanwendungen 2.0 | SSD: keine Geräuschemissionen, 2,5" HDD: 3,0 B / 17 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 17 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: HDD-Last            | 3,0 B / 17 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 17 dB(A) Bediener-Position                                          |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: Leerlauf            | SSD: keine Geräuschemissionen, 2,5" HDD: 3,0 B / 17 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 17 dB(A) Bediener-Position |
| Standardgeräuschpegel nach Betriebsart: ODD-Last            | 4,5 B / 31 dB(A) in unmittelbarer Nähe; 34 dB(A) Bediener-Position                                          |
| Standardmäßige Geräuschentwicklung                          | 2 x 2 GB, HDD, ODD, Windows<br>Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74                                                 |
| Geräuschemissionen gemäß Blauer-Engel-Zertifizierung        | Gemäß ISO 7779:2010, ECMA-74 für max. mögliche Konfiguration                                                |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: HDD-Last | 3,1 B = 31 dB                                                                                               |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: Leerlauf | 3,1 B = 31 dB                                                                                               |
| Geräuschpegel nach Betriebsart gemäß Blauer Engel: ODD-Last | 4,7 B = 47 dB                                                                                               |
| Hinweise/Beschreibung zum Geräuschpegel gemäß Blauer Engel  | A-bewerteter Schalldruckpegel L <sub>wad</sub> (in B); 1B = 10dB                                            |

**Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen**

|                                       |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maße (B x T x H)                      | 185 x 191 x 58,7 mm<br>7,28 x 7,52 x 2,31 Zoll                                                                |
| Betriebslage                          | Vertikal/horizontal (kein Fuß erforderlich)                                                                   |
| VESA-Montagesatz                      | integriert (100 mm), nur für ausgewählte Monitore, zusätzlicher Montagesatz für spezielle Monitore als Option |
| Gewicht                               | 1,6 kg                                                                                                        |
| Gewicht (lbs)                         | 3,53 lbs                                                                                                      |
| Gewicht – Hinweise                    | Das Gewicht hängt von der Konfiguration ab (ohne ODD)                                                         |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb       | 10 - 35 °C (50 - 95 °F)                                                                                       |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5 - 85 % (relative Luftfeuchtigkeit)                                                                          |

**Compliance**

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt                               | ESPRIMO Q920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Modell                                | MPC2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutschland                           | TÜV GS<br>Blauer Engel/Blue Angel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Europa                                | CE<br>Nordic Swan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| USA/Kanada                            | FCC Klasse B<br>cCSAus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Weltweit                              | RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)<br>WEEE (Waste electrical and electronical equipment, Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten)<br>Microsoft-Betriebssysteme (HCT-/HCL-Eintrag/WHQL)<br>EPEAT® Gold (bestimmte Regionen)<br>ENERGY STAR® 6.0 (bestimmte Regionen) |
| Einhaltung von Richtlinien – Hinweise | Dieses Produkt enthält kein Polyvinylchlorid (PVC), wenn es mit dem optionalen PVC-freien Netzkabel bestellt wird                                                                                                                                                                                                                      |
| Compliance, Link                      | <a href="http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates">http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates</a>                                                                                                                                                                                                                      |

**Weitere Software**

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weitere Software (vorinstalliert)</b> | "Workplace Protect" (sichere Authentifizierungslösung)<br>Adobe® Reader® (pdf-Reader)<br>McAfee Multi Access Security (Antiviren- und Internet-Sicherheitssoftware, 60-tägige Testversion)<br>Win 7: Fujitsu Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)<br>Win8: Microsoft Push Button Recovery (festplattenbasierte Wiederherstellung)<br>Microsoft Office (kaufen Sie eine Lizenz, um das vorinstallierte Microsoft Office zu aktivieren) |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Weitere Software (optional)</b> | Recovery DVD für Windows®<br>Drivers & Utilities DVD (DUDVD)<br>CyberLink PowerDVD BD (Wiedergabesoftware für Blu-ray Disc™)<br>CyberLink PowerDVD DVD (Wiedergabesoftware für DVD)<br>Nero Essentials XL |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Manageability**

|                                  |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manageability-Technologie</b> | DeskUpdate-Treiberverwaltung<br>PXE 2.1 Boot-Code<br>Wake up aus S5-Modus (Off)<br>Intrusion-Detection-Schalter (optional)<br>iAMT 9.0 (abhängig von CPU)<br>WoL (Wake on LAN) |
| <b>Manageability-Software</b>    | DeskView Client<br>DeskView Instant BIOS Management<br>DeskView Integration für die Symantec Management Platform                                                               |
| <b>DeskView-Komponenten</b>      | Inventory Management<br>BIOS Management<br>Driver Management<br>Security Management<br>Alarm Management                                                                        |
| <b>Unterstützte Standards</b>    | DMI<br>PXE<br>WMI                                                                                                                                                              |
| <b>Manageability, Link</b>       | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/manageability">http://www.fujitsu.com/fts/manageability</a>                                                                                |

**Sicherheit**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Physische Sicherheit</b>        | Kensington-Schloss-Unterstützung<br>Intrusion-Detection-Schalter (optional)<br>Gehäuse-Sicherungsplatte (zur Verwendung mit Kensington-Schloss)                                                                                                                                |
| <b>System- und BIOS-Sicherheit</b> | EraseDisk (optional)<br>Schutz vor Bootsektor-Viren<br>Schreibschutzoption für den Flash-EEPROM<br>Integrierte Sicherheit (TPM 1.2)<br>Steuerung aller USB-Schnittstellen<br>Externe USB-Anschlüsse können einzeln deaktiviert werden<br>Steuerung der externen Schnittstellen |
| <b>Benutzersicherheit</b>          | BIOS-Passwort für Benutzer und Supervisor<br>Festplattenpasswort<br>Zugriffsschutz durch externen SmartCard-Leser (optional)                                                                                                                                                   |

**Schlussbestimmungen**

Wärmemanagement  
 Erweiterte Lebensdauer

**Serviceability****Verpackungsinformationen**

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Verpackungsgröße (mm)</b>            | 395 x 198 x 284 mm       |
| <b>Verpackungsgröße (Zoll)</b>          | 15.55 x 7.8 x 11.18 Zoll |
| <b>Max. Stückzahl/Palette</b>           | 84                       |
| <b>Material - Gewicht (g) Kartonage</b> | 670 g                    |
| <b>Material - Gewicht (lbs.) Karton</b> | 1.48 lbs                 |
| <b>Material - Gewicht (g) EPS/PS</b>    | 10 g                     |
| <b>Material - Gewicht (lbs.) EPS/PS</b> | 0.02 lbs                 |
| <b>Material - Gewicht (g) PE</b>        | 125 g                    |

**Verpackungsinformationen**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material - Gewicht (lbs.) PE | 0,28 lbs                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackung – Hinweise        | Wenn eine Tastatur in der Verpackung enthalten ist: 1.) sind die Verpackungsabmessungen vergrößert auf: 500 x 208 x 290 mm / (19,69 x 8,19 x 11,42 Zoll); 2.) steigt das Materialgewicht des Kartons auf 880 g; 3.) max. Menge/Palette = 56; die Benutzerdokumentation ist auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. |

**Garantie**

|                                                          |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardgewährleistung                                   | 3 Jahre (hängt vom Land ab)                                                                                                                                   |
| Service Level                                            | Bring-In / On-Site Service (für Länder der Region FTS CEMEA&I, für alle anderen Länder je nach lokalen Bestimmungen, Minimum: 2 Jahre Materialgewährleistung) |
| Garantiebedingungen und -bestimmungen                    | <a href="http://support.ts.fujitsu.com/warranty">http://support.ts.fujitsu.com/warranty</a>                                                                   |
| <b>Product Support Services – die perfekte Ergänzung</b> |                                                                                                                                                               |
| Empfohlener Service                                      | 9x5, Reaktionszeit: nächster Arbeitstag                                                                                                                       |
| Ersatzteilverfügbarkeit                                  | 5 Jahre nach Ende der Produktlebensdauer                                                                                                                      |
| Service-Weblink                                          | <a href="http://www.fujitsu.com/fts/services/support">http://www.fujitsu.com/fts/services/support</a>                                                         |

## Empfohlenes Zubehör

**USB 3.0 Port-Replikator PR08**

Der Fujitsu USB 3.0 Port-Replikator PR08 ist die perfekte Lösung für Hot-Desk-Umgebungen. Er verbindet Ihr Notebook mit nur einem USB-3.0-Stecker mit all Ihren Peripheriegeräten. Dieses Gerät bietet zusätzliche DisplayPort- und DVI-Leistung, sodass Ihr System bis zu vier separate Displays an Ihrem Arbeitsplatz betreiben kann, d. h. das des Notebooks, ein externes über die Grafikkarte des Notebooks und zwei zusätzliche Grafikdisplays über Ihren PR08. Das macht den PR08 zum optimalen Gerät für Shared-Desktop-Lösungen. Darüber hinaus erweitert ein systemunabhängiger zweiter Netzwerkanschluss Ihre Computing-Möglichkeiten. Darüber hinaus kann es als Audio- und USB-Hub genutzt werden, um für ein noch komfortableres Desktop-Erlebnis zu sorgen.

Bestellnummer:  
S26391-F6007-L400

**Display B22W-7 LED**

Das FUJITSU Display B22W-7 LED mit 4-in-1-Standfuß bietet ein optimiertes ergonomisches Design und Benutzerfreundlichkeit für den intensiven Büroeinsatz.

Bestellnummer:  
S26361-K1472-V140

**Display B24W-7 LED**

Das Display FUJITSU B24W-7 LED mit ausgezeichneter Ergonomie sorgt für höchsten Komfort im Büroalltag. Dieses äußerst zuverlässige Display bietet überlegene Bedienerfreundlichkeit und Energiesparfunktionen, die Ihre Arbeit erleichtern und Kosten senken. Mit seinem großen Betrachtungswinkel, den flexiblen Anschlussmöglichkeiten und hohem Bedienkomfort trägt das FUJITSU Display B24W-7 LED zu höherer Produktivität bei.

Bestellnummer:  
S26361-K1497-V140

**SOUNDSYSTEM DS E2000 Air**

Das neue, noch leistungsfähigere SOUNDSYSTEM DS E2000 Air bietet einen beeindruckenden, ausgeglichenen Klang über das gesamte Frequenzspektrum. Dieses unschlagbare USB-Lautsprecher-Set weist ein überraschend kompaktes Format auf. Die robusten Satelliten-Lautsprecher glänzen mit einer luxuriösen Klavierlackoberfläche, während der Sockel ein warmes Licht ausstrahlt.

Bestellnummer:  
S26391-F7128-L600

**UC&C USB Headset Stereo H650e**

Der UC&C USB Headset Stereo H650e bietet das Höchstmaß an Stil und Funktionalität. Lange, unbequeme Telefonate gehören dank Ohrpolstern und kristallklarem Klang der Vergangenheit an. Der verstellbare Kopfbügel mit Mikrofon bietet für jeden die perfekte Passform. Das für Microsoft® Lync™ optimierte Headset zeigt bestehende Gesprächsverbindungen über eine rote LED an, sodass Ihre Kolleginnen und Kollegen wissen, wann Sie zur Verfügung stehen und wann nicht. Damit trägt es außerdem zur Steigerung der Büroproduktivität bei.

Bestellnummer:  
S26391-F7139-L10

---

**Busylight UC Lync**



Verbessern Sie die Kommunikation und Produktivität mit dem Busylight. Das Geniale an diesem Gerät ist, dass es Ihren aktuellen Arbeitsstatus anzeigt und dabei gleichzeitig die Nutzung von Lync fördert, wodurch Ihr Büro effizienter wird. Das Busylight eignet sich perfekt für den Einsatz in Großraumbüros, weil Nutzer so die Funktionen von Lync komfortabel nutzen können und der Umstieg von traditionellen Bürotelefonanlagen erleichtert wird.

Bestellnummer:  
S26391-F7139-L30



# Weiterführende Informationen

## Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU ESPRIMO Q920, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### Computing Products

[http://de.fujitsu.com/it\\_trends/dynamic\\_infrastructures/products/index.html](http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html)

### Software

[http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start\\_de.php](http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php)

## Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU ESPRIMO Q920, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.  
<http://de.fujitsu.com/ESPRIMO>

## Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



## Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

## Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH  
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany  
Telefon: 01805 372 100\*  
Fax: 01805 372 200  
Email: [cic@ts.fujitsu.com](mailto:cic@ts.fujitsu.com)  
Website: <http://de.fujitsu.com>  
2015-01-09 DE-DE  
\* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.fujitsu.com/terms](http://www.fujitsu.com/terms)

Copyright © Fujitsu Technology Solutions