

**Cavo rinforzato USB Tipo C a Lightning per ricarica & sincronizzazione, 0,5m**

Cod.Art.: 31285

Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo C ad alta resistenza per ricarica e sincronizzazione di iPhone, iPad e altri dispositivi Apple
- Certificato MFi Apple (Made for iPhone / iPad / iPod)
- Ricarica rapida di dispositivi con funzione PD 2.0
- Rinforzato con fibre aramidiche e HMPE per un'elevata resistenza all'usura
- Sollecitazioni ottimizzate per resistere a più di 100.000 cicli di piegatura, 2 anni di garanzia

Cavo USB rinforzato per offrire una soluzione affidabile ed efficace nella connettività di dispositivi mobili risolvendo i problemi di cavi standard come sfrangiatura, scollatura dal connettore e basse velocità di ricarica.

Grazie all'utilizzo di fibre aramidiche nella guaina comunemente presenti in applicazioni militari e aerospaziali, questo cavo ha un'ottima resistenza all'usura non presente nei comuni cavi USB e sopporta anche elevate trazioni grazie alle fibre HMPE. Il collare a protezione della base del cavo resiste a più di 100.000 cicli di piegatura prima di arrivare alla rottura, una soluzione estremamente affidabile e flessibile nello stesso tempo.

Questa gamma di cavi USB 2.0 Tipo C a Lightning fornisce un sistema di ricarica veloce e affidabile per iPhone, iPad e altri dispositivi Apple con funzione PD 2.0, grazie non solo alla schermatura e alla guaina rinforzata, ma anche a materiali di alta qualità utilizzati nella struttura interna.

Nella fornitura è compresa anche una fascetta a strappo per prevenire aggrovigliamenti e annodature accidentali del cavo.

Dettagli Tecnici

Connettori:

- Connettore A: USB Tipo C Maschio
- Connettore B: Lightning Maschio
- Materiale dei Connettori: TPE
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB Tipo C: 11.5x15x6mm (0.45x0.59x0.24in)
 - Lightning: 11x34x6mm (0.43x1.34x0.24in) "

Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 3.5mm (0.14in)
- Materiale della Guaina: TPE con maglia HMPE
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore:
 - Dati: 32AWG
 - Alimentazione: 24AWG"
- Schermatura: Schermatura in rame

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Power Delivery: PD 2.0
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 0.5Mhz – 400Mhz < 5.8db
- Raggio minimo di curvatura: 35mm (1.38in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: MFI, RoHS e REACH

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 31285
- EAN: 4002888312851

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze:

- 31285 - 0.5m (1.64ft)
- 31286 - 1m (3.28ft)
- 31287 - 2m (6.56ft)

© LINDY 2021