

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Rack PDU, Basic, Null HE, 11 kW, 230 V, (36) C13 & (6) C19

AP7557

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit	0U
Kabellänge	0,91 m
Anzahl von Kabeln	1
Delivered Equipment	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Werkzeugloser Montagesatz Benutzerhandbuch

### Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	177,8 cm
Breite	5,6 cm
Tiefe	4,4 cm
Produktgewicht	5,45 kg
Montageort	Seite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

### Eingang

Input current limits	16 A
Load Capacity	11000 VA
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz

### Ausgang

Number of power socket outlets	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

## Konformität

Produktzertifizierungen	C-Tick CE GOST MIC Queensland, Australien VDE
-------------------------	--

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	213,4 cm
VPE 1 Breite	15,2 cm
VPE 1 Länge	12,7 cm
VPE 1 Gewicht	8,841 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Bleifrei	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------