



### Cavo di Rete Cat.6 U/UTP Flat Grigio, 0.3m

Cod.Art.: 47490

### **Descrizione**

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6 U/UTP, Flat
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6 U/UTP flat con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per installazioni in spazi molto ristretti. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Cavo piatto estremamente flessibile per facilitarne l'installazione in spazi molto angusti.

Colori disponibili: Nero, Rosso, Grigio, Bianco.

Metrature disponibili: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.

# **Dettagli Tecnici**

#### Connettori

Connettore A: RJ45 Maschio
Connettore B: RJ45 Maschio

Materiale dei Connettori: Policarbonato

Placcatura dei Connettori: Composizione dei Pin: Ottone
Placcatura dei Pin: Placcato Oro

Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x22.7x6.5mm (0.46x0.89x0.26in)

### Composizione Del Cavo

• Lunghezza: 0.3m (0.98ft)

Colore: GrigioTipo: Cat.6

• Diametro della Guaina: 6.05x1.40mm (0.24x0.06in)

• Materiale dell Guaina: PVC

Materiale del Conduttore: Bare RameDimensione del Conduttore: 32AWG

• Schermatura: -

## Specifiche

• Larghezza di banda supportata: 250MHz

• Attenuazione nominale: 35.9dB/100m @250MHz

• Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)

• Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14F - 140°F)

• Temperatura di stoccaggio: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

#### Varie

• Tipo di imballaggio: Polybag

• Garanzia (Anni): 10

Certificazioni: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

### Riferimenti per l'ordine

• No.: 47490

• EAN: 4002888474900

### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

• 47490 - 0.3m (0.98ft)

• 47491 - 1m (3.28ft)

• 47492 - 2m (6.56ft)

- 47493 3m (9.84ft)
- 47494 5m (16.44ft)
- 47495 10m (32.81ft)

# © LINDY 2021