

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo VGA - USB - Hasta 1920x1440

ID del Producto: SV231USBGB



El Kit KVM USB Profesional de 2 Puertos con Cables, SV231SUBGB ofrece control para 2 ordenadores desde un único monitor/pantalla y un conjunto de periféricos USB (teclado y ratón). El conmutador KVM de 2 Puertos incluye 2 cables KVM USB, proporcionando una solución completa lista para usar permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. Un concentrador USB integrado de 3 puertos permite compartir periféricos USB con ordenadores como si estuvieran conectados en forma directa. Su diseño compacto con conexiones ubicadas en la parte posterior contribuye a minimizar el desorden de cables en el espacio de trabajo. Este conmutador KVM de sistema operativo independiente soporta resoluciones de hasta 1920x1440, y ofrece una experiencia operativa continua en entornos mixtos (Windows/Mac OS/Linux). Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Control de sistemas dobles desde una única estación de trabajo para aumentar la productividad del usuario en la oficina
- Una opción ideal para brindar control centralizado a múltiples servidores de Señalización Digital de alta resolución
- Perfecto para controlar líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
- Excelente para controlar ordenadores con pruebas de sistemas /burn-in tests liberando el espacio que requerirían dos monitores, teclados y ratones en su escritorio

Características


- Permite controlar 2 ordenadores desde un teclado/ratón/monitor USB
- Permite compartir 3 periféricos USB diferentes mediante el concentrador integrado
- Prestación de alta resolución 1920x1440
- Selección de ordenadores a través de botones pulsadores situados en el panel frontal
- Sistema Operativo independiente – no requiere controladores ni software
- Soporta instalación plug and play para teclado y ratón
- Intervalo de tiempo de escaneo automático seleccionable
- Soporta monitores VGA DDC2B
- Incluye Adaptador de Alimentación Universal de clavija para los formatos EU y RU

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Altura U	1U
Soporte de Audio	No
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB
Tipo de Video PC	VGA
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
--	----



Soporte DVI	No
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	No
Longitud Máxima del Cable	16.4 ft [5 m]
Resolución Analógica Máxima	1920x1440
Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
Cantidad Máxima de Usuarios	1
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador
MTBF	111000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pines) USB 2.0 VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Conectores del Host	USB B (4 pines) VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.4A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	2A



Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	N
	N
Consumo de Energía	10

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.8 in [70.0 mm]
Altura del Producto	1.6 in [40.0 mm]
Profundidad del Producto	2.8 in [70 mm]
Peso del Producto	14.9 oz [421.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Ancho de la Caja	9.3 in [23.5 cm]
Altura de la Caja	3.6 in [92.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.6 lb [1.2 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Conmutador KVM de 2 Puertos
	Cables para KVM 6 pies (1,83m)
	Adaptador Universal (EU/RU)
	Manual del Usuario



* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

