

Switch KVM USB double VGA à 2 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

Product ID: SV231DVGAU2A



Ce commutateur KVM USB vous permet de brancher deux ordinateurs comportant chacun deux sorties VGA à un poste de travail à deux écrans. Vous pouvez basculer la station de travail entre les ordinateurs, ainsi que deux périphériques USB, des haut-parleurs 3,5 mm et un microphone.

Optimisez votre productivité avec deux sorties vidéo

Ce commutateur KVM, qui prend en charge deux sorties vidéos VGA et deux ordinateurs, poussera votre productivité au maximum. Non seulement vous accédez à plusieurs ordinateurs, mais vous pourrez utiliser deux écrans VGA pour diffuser sur chacun d'entre eux du contenu indépendant afin d'augmenter votre productivité tout en profitant d'un fonctionnement multitâche. Le port VGA prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, pour obtenir une zone d'affichage maximum.

Accès multi-système

Ce commutateur KVM propose deux sorties vidéo, la prise en charge du clavier et de la souris, ainsi qu'un hub USB à 2 ports permettant d'ajouter deux périphériques de plus. C'est dire s'il est parfait pour accéder à deux systèmes distincts à partir du même poste de travail. Parce qu'il prend en charge votre poste de travail et deux périphériques supplémentaires, ce KVM est idéal pour le contrôle serveur, ce qui simplifie l'accès à de multiples systèmes informatiques.

Utilisation pratique

Ce commutateur KVM 2 ports garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commande intuitive par raccourcis claviers. Cette solution simple mais complète pour passer d'un ordinateur connecté à l'autre s'utilise également en mode manuel grâce aux boutons d'accès facile situé sur le devant.

Le modèle SV231DVGAU2A bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Augmentez votre productivité au bureau en contrôlant deux ordinateurs dotés d'une carte vidéo Dual Head depuis un seul poste de travail
- Travaillez avec des applications multimédia comme l'édition de vidéo et de photos
- Utilisez de multiples ordinateurs sur une chaîne de fabrication
- Installez-le dans votre salle de serveurs pour créer un accès multi-ordinateur

Spécifications techniques

- Optimisez la productivité avec deux écrans et un accès multi-ordinateur
- Fonctionnement sans souci avec commutation par raccourci clavier et bouton-poussoir
- Partagez vos périphériques USB avec le hub USB 2 ports intégré
- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Prise en charge console pour haut-parleur et microphone de 3,5 mm

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	2
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	72 000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1200
	Résolutions prises en charge	up to 1920 x 1200
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input 2 - USB B (4 broches) Femelle
	Interface(s) console	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		2 - Indicateurs de sélection du PC
		2 - Rouge - Indicateur PC
		2 - Vert - PC détecté
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18

	Courant de sortie	1.5A
	Courant d'entrée	0.8A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	110V-240V AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 90 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	57 mm [2.2 in]
	Largeur du produit	104 mm [4.1 in]
	Longueur du produit	159 mm [6.3 in]
	Poids du produit	765 g [27 oz]
	Profondeur du produit	130 mm [5.1 in]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	1.2 kg [2.6 lb]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM USB double VGA
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
		1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis